



Estación manual de jalón contra incendio de acción simple, reset con llave, cumple ADA, carcasa de aluminio fundido

SKU: 5140-MPS1 Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO Categoría: Estaciones Manuales de Emergencia

\$962.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>La estación manual 5140MPS-1 de Honeywell Home Resideo (Ademco) es un dispositivo de jalón de acción simple, sin código, diseñado para iniciar manualmente una señal de alarma contra incendio en sistemas listados UL. Su carcasa de aluminio fundido a presión cumple los requisitos de tracción de la norma ADA y su mecanismo de reset se opera con llave, diseñada para coincidir con los controles Ademco. Utiliza un bloque de terminales para conexiones seguras. Se instala en pasillos, salidas y áreas comunes de edificios comerciales, a la altura reglamentaria para acceso en silla de ruedas.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Acción simple sin código, para aplicaciones de alarma contra incendio listadas ULReset por llave con acción positiva, compatible con controles AdemcoCarcasa de aleación de aluminio fundido a presión, cumple requisitos de tracción ADABloque de terminales para conexiones segurasIncluye dos tubos rompibles (uno instalado, uno de repuesto)Montaje semi-empotrado en caja de un gang o superficial con respaldo 5140MPS-BBDimensiones 4.75 x 3.12 x 2 pulgadas<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>TIPO DE ACCIÓNSimple, sin código</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>RESETPor llave, acción positiva</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>CARCASAAluminio fundido a presión</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>TERMINACIÓNBloque de terminales</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>CUMPLIMIENTOADA, UL listada</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>DIMENSIONES4.75 x 3.12 x 2 pulgadas</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>MONTAJESemi-empotrado (caja 1 gang) o superficial (respaldo 5140MPS-BB)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acción simple sin código, para aplicaciones de alarma contra incendio listadas UL
Característica 2	Reset por llave con acción positiva, compatible con controles Ademco
Característica 3	Carcasa de aleación de aluminio fundido a presión, cumple requisitos de tracción ADA
Característica 4	Bloque de terminales para conexiones seguras
Característica 5	Incluye dos tubos rompibles (uno instalado, uno de repuesto)
Característica 6	Montaje semi-empotrado en caja de un gang o superficial con respaldo 5140MPS-BB
Característica 7	Dimensiones 4.75 x 3.12 x 2 pulgadas