



Estación manual de liberación de agente de doble acción con interruptor de aborto

SKU: BG-12-LRA Marca: FIRE-LITE Categoría: Estaciones Manuales de Emergencia

\$4,231.56

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

La BG-12-LRA es una estación manual de liberación de agente de doble acción, diseñada para usarse con paneles de detección de incendio Fire-Lite con capacidades de liberación y con sistemas de liberación de la serie RP. Se emplea en aplicaciones de supresión con agente limpio, como cuartos de cómputo o cuartos limpios, donde se requiere una activación manual e intencional para descargar el sistema. A diferencia del modelo BG-12-LR, la versión LRA agrega un interruptor de aborto e indicadores luminosos de encendido y de liberación activada. Se integra al circuito de liberación del panel y puede instalarse en gabinete común o en caja de montaje en superficie opcional.

Características principales

- Operación no codificada de doble acción (push-in, pull-down) para liberar el agente
- Incluye interruptor de aborto para cancelar la descarga antes de tiempo
- Indicadores de encendido y de liberación activada en el frente
- Fabricada en policarbonato de alta resistencia
- Para uso con paneles de detección de incendio Fire-Lite con capacidad de liberación y sistemas RP series
- Caja de montaje en superficie SBA-10 disponible como accesorio opcional
- Listada UL/ULC (S711), con aprobación FM, listado MEA y CSFM

Especificaciones técnicas

INTERRUPTOR DE ABORTO Incluido (BG-12-LRA)

INDICADORES Encendido y liberación activada

MATERIAL Policarbonato de alta resistencia

MONTAJE Gabinete común o caja de superficie SBA-10 (opcional)

CERTIFICACIONES UL/ULC S711, FM Approved, MEA 67-20-E, CSFM 7150-0075:184

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación no codificada de doble acción (push-in, pull-down) para liberar el agente
Característica 2	Incluye interruptor de aborto para cancelar la descarga antes de tiempo
Característica 3	Indicadores de encendido y de liberación activada en el frente
Característica 4	Fabricada en policarbonato de alta resistencia
Característica 5	Para uso con paneles de detección de incendio Fire-Lite con capacidad de liberación y sistemas RP series
Característica 6	Caja de montaje en superficie SBA-10 disponible como accesorio opcional
Característica 7	Listada UL/ULC (S711), con aprobación FM, listado MEA y CSFM