



Estación Manual de Pull Direccional / Inalámbrica SWIFT Clase A / Doble Acción / Reset por Llave / Texto en Español

SKU: NBG-12WLSP    Marca: NOTIFIER    Categoría: NOTIFIER

\$4,123.97

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Estación manual de pull direccional e inalámbrica del sistema SWIFT®, diseñada para instalaciones donde el cableado tradicional resulta costoso, complicado o antiestético. Mantiene construcción y desempeño idénticos a su versión en inglés, incorporando leyenda en español en la manija. Se comunica con el panel de detección de incendio mediante malla inalámbrica clase A y gateway FWSG(A) bajo protocolo FlashScan®, garantizando integridad de señal y respuesta inmediata. La manija tipo empuje/jalón se traba mecánicamente al activarse, requiriendo reset por llave para restaurar condición normal. El LED tricolor integrado en la manija proporciona indicación visual de estado: parpadeo en condición normal y rojo fijo en alarma. Opera con cuatro baterías de litio CR-123A con duración mínima de dos años, reduciendo necesidad de mantenimiento frecuente.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Estación manual de pull direccional, de doble acción, con reset por llave</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Comunicación inalámbrica con panel mediante malla SWIFT® clase A y gateway FWSG(A)</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Protocolo FlashScan® para transmisión de datos</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>LED tricolor visible en manija: parpadeo en operación normal, rojo fijo en alarma</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Manija tipo empuje/jalón que se traba en posición activada, con leyenda en español</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Alimentada por 4 baterías de litio CR-123A con duración mínima de 2 años</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatible con paneles NFS2-3030, NFS2-640, NFS-320(C), NFW-50X, NFW-100X y N16 Inspire</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Listada UL 864, UL 38 y ULC S528</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Tipo: Estación manual de pull direccional inalámbrica</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Accionamiento: Doble acción</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Reset: Por llave</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Comunicación: Malla inalámbrica SWIFT® clase A con gateway FWSG(A)</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Protocolo: FlashScan®</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Indicador: LED tricolor en manija (parpadeo normal, rojo fijo alarma)</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Manija: Empuje/jalón con traba mecánica en posición activada</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Texto en manija: Español</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Certificaciones: UL 864, UL 38, ULC S528</li></ul></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Alimentación: 4 baterías de litio CR-123A</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Duración mínima de baterías: 2 años</li></ul></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Paneles NFS2-3030</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Paneles NFS2-640</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Paneles NFS-320(C)</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Paneles NFW-50X</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Paneles NFW-100X</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Paneles N16 Inspire</li></ul></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Comunicación inalámbrica clase A para zonas sin cableado viable   |
| Característica 2 | Reset por llave que evita manipulaciones no autorizadas           |
| Característica 3 | LED tricolor en manija para identificación inmediata de estado    |
| Característica 4 | Alimentación por baterías de litio con autonomía mínima de 2 años |
| Característica 5 | Manija tipo empuje/jalón con traba mecánica en posición activada  |
| Característica 6 | Compatibilidad con paneles FlashScan de la serie NFS2, NFW y N16  |