



Estación Manual de Pull Inalámbrica / Direccionable / Doble Acción / Reset por Llave / Malla SWIFT Clase A / Protocolo FlashScan

SKU: NBG-12WL Marca: NOTIFIER Categoría: NOTIFIER

\$4,283.50

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>La NBG-12WL es una estación manual de pull direccionable e inalámbrica del sistema SWIFT®, diseñada para iniciar alarmas de incendio de forma manual en áreas donde el cableado tradicional resulta costoso, complejo o estéticamente inconveniente. Se comunica con el panel de detección mediante una malla inalámbrica Clase A y un gateway FWSG(A) utilizando el protocolo FlashScan®. Incorpora un mecanismo de doble acción que reduce activaciones accidentales, manija tipo empuje/jalón que se traba en posición activada con leyenda 'ACTIVATED', y reset por llave para restauración sin herramientas. El LED tricolor integrado en la manija proporciona indicación visual inmediata: parpadeo en operación normal y rojo fijo en condición de alarma. Su alimentación por cuatro baterías de litio CR-123A garantiza una autonomía mínima de dos años.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Estación manual de pull direccionable, de doble acción, con reset por llave<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Comunicación inalámbrica con panel mediante malla SWIFT® Clase A y gateway FWSG(A)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Protocolo de comunicación FlashScan®<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>LED tricolor visible en la manija: parpadeo en operación normal, rojo fijo en alarma<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Manija tipo empuje/jalón que se traba en posición activada con leyenda ACTIVATED<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Alimentada por 4 baterías de litio CR-123A con duración mínima de 2 años<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatible con paneles NOTIFIER NFS2-3030, NFS2-640, NFS-320(C), NFW-50X, NFW-100X y N16 Inspire<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Listada UL 864, UL 38 y ULC S528<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Texto de la manija en inglés</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Tipo: Estación manual de pull direccionable inalámbrica<li style='margin-bottom: 6px;'>Acción: Doble acción con reset por llave<li style='margin-bottom: 6px;'>Mecanismo: Manija empuje/jalón con traba en activación<li style='margin-bottom: 6px;'>Indicación: LED tricolor en manija (operación/alarma)<li style='margin-bottom: 6px;'>Protocolo: FlashScan®<li style='margin-bottom: 6px;'>Malla inalámbrica: SWIFT® Clase A<li style='margin-bottom: 6px;'>Gateway requerido: FWSG(A)<li style='margin-bottom: 6px;'>Autonomía: Mínimo 2 años</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Alimentación: 4 baterías de litio CR-123A<li style='margin-bottom: 6px;'>Leyenda manija: ACTIVATED (inglés)<li style='margin-bottom: 6px;'>Certificaciones: UL 864, UL 38, ULC S528</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>NFS2-3030<li style='margin-bottom: 6px;'>NFS2-640<li style='margin-bottom: 6px;'>NFS-320(C)<li style='margin-bottom: 6px;'>NFW-50X<li style='margin-bottom: 6px;'>NFW-100X<li style='margin-bottom: 6px;'>N16 Inspire</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Elimina cableado en zonas de difícil acceso o valor estético
Característica 2	Doble acción que previene activaciones accidentales
Característica 3	LED tricolor en manija para estado local inmediato
Característica 4	Reset por llave para restauración rápida sin herramientas
Característica 5	Autonomía mínima de 2 años con 4 baterías CR-123A
Característica 6	Compatible con paneles NFS2-3030, NFS2-640, NFS-320(C), NFW-50X, NFW-100X y N16 Inspire