



Estación manual direccionable de acción simple (0600-01560)

SKU: DCP-AMS-KL/S Marca: HOCHIKI Categoría: HOCHIKI

\$1,918.81

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Operación simple: fácil de jalar <li style='margin-bottom: 5px;'>LEDs bicolor para alarma y reposo <li style='margin-bottom: 5px;'>Cerradura con llave direccionable en EEPROM <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta cable hasta calibre 14 AWG <li style='margin-bottom: 5px;'>Construida totalmente en metal </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de operación (SLC): 17-41 VDC <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo promedio: 550uA (típico), 660uA (alarma) <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura operativa: 0°C a 49°C (32°F a 120°F) <li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad máxima: 90% HR, no condensante <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 3.4"W x 4.8"H x 2.0"D <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje: Caja simple gang o 4" cuadrada </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Adicionales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño integrado direccionable <li style='margin-bottom: 5px;'>Construcción completamente metálica <li style='margin-bottom: 5px;'>LED de estado bicolor (verde en espera, rojo en alarma) <li style='margin-bottom: 5px;'>Dirección programable en EEPROM <li style='margin-bottom: 5px;'>Bornes para cable hasta 14 AWG <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con caja de montaje superficial (opcional) </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de alarma contra incendios <li style='margin-bottom: 5px;'>Edificios comerciales e industriales <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones que requieren dispositivos direccionables <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas compatibles con bucle SLC </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Certificaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Listado por Underwriters Laboratories Inc. <li style='margin-bottom: 5px;'>Aprobado por CSFM <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con ADA (excepto modelos LP) </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Información de Instalación</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Conexión directa al bucle SLC del panel de control <li style='margin-bottom: 5px;'>Programación de dirección posible con dispositivo instalado <li style='margin-bottom: 5px;'>Requiere caja de montaje simple gang o 4" cuadrada <li style='margin-bottom: 5px;'>Texto 'Fire Alarm' en color contrastante con altura de 1/2" </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Requisitos Eléctricos</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje: 17-41 VDC <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente: 550uA (típico), 660uA (alarma) <li style='margin-bottom: 5px;'>Condiciones Ambientales <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura: 0°C a 49°C (32°F a 120°F) <li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad: 90% HR, no condensante </div> <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho: 3.4" (86.4 mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Alto: 4.8" (121.9 mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Profundidad: 2.0" (50.8 mm) </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Activación manual inmediata para respuesta de emergencia
Característica 2	LEDs verde/rojo para identificación visual de estado
Característica 3	Direccionamiento en EEPROM con protección por cerradura de llave
Característica 4	Compatible con cableado hasta calibre 14 AWG
Característica 5	Chasis metálico completo para entornos industriales exigentes
Característica 6	Montaje en caja simple gang o cuadrada de 4 pulgadas