



SKU: DCP-AMS-KL-LP/S Marca: HOCHIKI Categoría: HOCHIKI

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

30px; margin-bottom: 30px; > <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; > <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; >Características Principales </h3>
<ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; <li style='margin-bottom: 5px; >LEDs bicolor para alarma y reposo <li style='margin-bottom: 5px; >Doble acción: levantar y jalar <li style='margin-bottom: 5px; >Dirección programable en EEPROM <li style='margin-bottom: 5px; >Soporta cable calibre hasta 14 AWG <li style='margin-bottom: 5px; >Construida totalmente en metal </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas -->
<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px; > <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; > <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; >Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit; <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; > <li style='margin-bottom: 5px; > Voltaje de operación (SLC): 17-41 VDC <li style='margin-bottom: 5px; > Consumo promedio: 550uA (típico), 660uA (alarma) <li style='margin-bottom: 5px; > Temperatura de operación: 0°C a 40°C <li style='margin-bottom: 5px; > Humedad máxima: 90% RH sin condensación <li style='margin-bottom: 5px; > Dimensiones: 86.4mm x 121.9mm x 50.8mm (3.4" W x 4.8" H x 2.0" D) <li style='margin-bottom: 5px; > Instalación: Caja simple o cuadrada de 4" <li style='margin-bottom: 5px; > Calibre de cable: Hasta 14 AWG </div> <div style='padding: 15px; color: inherit; >Modelos Disponibles</div> <div style='padding: 15px; color: inherit; <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; > <li style='margin-bottom: 5px; >DCP-AMS: Acción simple con llave hexagonal <li style='margin-bottom: 5px; >DCP-AMS-KL: Acción simple con llave <li style='margin-bottom: 5px; >DCP-AMS-KL-LP: Acción doble con llave </div> <!-- Sección de estándares y certificaciones -->
<div style='padding: 15px; color: inherit; <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; > <li style='margin-bottom: 5px; >UL Listed <li style='margin-bottom: 5px; >CSFM Approved <li style='margin-bottom: 5px; >Conforme a ADA (excepto modelos LP) <li style='margin-bottom: 5px; >Número de certificación: 3033215 7150-0410:169 </div> <!-- Sección de descripción detallada -->
<div style='margin-bottom: 30px; > <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; >Descripción Detallada</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px; >Las estaciones manuales DCP-AMS de Hochiki son estaciones de alarma de acción direccional que proporcionan un medio rápido y práctico para iniciar manualmente una señal de alarma de incendio.
 <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px; >Para reiniciar la estación de alarma, se requiere una llave Cat 30 o una llave hexagonal de 1/8" (dependiendo del modelo). En los modelos de acción doble (DCP-AMS-LP y DCP-AMS-KL-LP), la cubierta de 'Levantar y Jalar' debe levantarse antes de jalar la manija. Una vez activada, la manija no puede regresar a su posición normal sin usar la característica de reinicio con llave.
 <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px; >La serie DCP-AMS es electrónicamente direccional e incluye un LED de estado bicolor. El LED parpadea en verde indicando comunicación normal con el panel de control. Cuando se activa una alarma, el LED se mantiene en rojo para indicar la condición de alarma.
 </div> <!-- Sección de información de instalación -->
<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px; > <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; > <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; >Diagramas de Conexión</div> <div style='padding: 15px; color: inherit; <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; > <li style='margin-bottom: 5px; >Diagramas de Conexión </div> <div style='padding: 15px; color: inherit; <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; > <li style='margin-bottom: 5px; >Clase B (Style 4) <li style='margin-bottom: 5px; >Clase A (Style 6 y 7) </div> <div style='padding: 15px; color: inherit; <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; > <li style='margin-bottom: 5px; >Para instalación correcta, referirse a la guía HA-06-135 Rev 12/05 </div> <div style='padding: 15px; color: inherit; <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; > <li style='margin-bottom: 5px; >Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0; <li style='margin-bottom: 5px; >Sección de Imágenes --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px; > <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; > <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; >Imágenes del Producto</h3> <div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 15px; > </div> </div> </div> <div style='padding: 15px; color: inherit; <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; > <li style='margin-bottom: 5px; >Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0; </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Dirección programable en EEPROM para configuración flexible
Característica 2	Doble acción levantar y jalar previene activaciones accidentales
Característica 3	Construcción totalmente metálica para máxima resistencia
Característica 4	Soporta cable hasta 14 AWG para instalaciones robustas
Característica 5	LEDs bicolor indican estado de alarma y reposo visualmente
Característica 6	Compatible con caja simple o cuadrada de 4" (13.1 ft)