



Estación para soldar SMD (Aire caliente) de 20W con 4 boquillas.

SKU: EP-850 Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Equipo para Soldar

\$1,812.96

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<p></p><p> </p><p style='language: en-US; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; margin-left: 0in; text-align: left; direction: ltr; unicode-bidi: embed; mso-line-break-override: none; word-break: normal; punctuation-wrap: hanging;'>Caracteríticas destacadas:</p><div style='language: en-US; line-height: 150%; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; margin-left: .31in; text-indent: -.31in; text-align: left; direction: ltr; unicode-bidi: embed; mso-line-break-override: none; word-break: normal; punctuation-wrap: hanging;'>•Volumen de aire y la temperatura son ajustables.</div><div style='language: en-US; line-height: 150%; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; margin-left: .31in; text-indent: -.31in; text-align: left; direction: ltr; unicode-bidi: embed; mso-line-break-override: none; word-break: normal; punctuation-wrap: hanging;'>•Se pueden cambiar las boquillas cuando el equipo este apagado para las diferentes necesidades.</div><div style='language: en-US; line-height: 150%; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; margin-left: .31in; text-indent: -.31in; text-align: left; direction: ltr; unicode-bidi: embed; mso-line-break-override: none; word-break: normal; punctuation-wrap: hanging;'>•Sistema de auto enfriamiento.</div><div style='language: en-US; line-height: 150%; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; margin-left: .31in; text-indent: -.31in; text-align: left; direction: ltr; unicode-bidi: embed; mso-line-break-override: none; word-break: normal; punctuation-wrap: hanging;'>•Diseño anti electrostático.</div><div style='language: en-US; line-height: 150%; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; margin-left: .31in; text-indent: -.31in; text-align: left; direction: ltr; unicode-bidi: embed; mso-line-break-override: none; word-break: normal; punctuation-wrap: hanging;'> </div><p style='language: en-US; line-height: 150%; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; margin-left: 0in; text-align: left; direction: ltr; unicode-bidi: embed; mso-line-break-override: none; word-break: normal; punctuation-wrap: hanging;'>•Datos écnicos:</p><div style='language: en-US; line-height: 150%; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; margin-left: .31in; text-indent: -.31in; text-align: left; direction: ltr; unicode-bidi: embed; mso-line-break-override: none; word-break: normal; punctuation-wrap: hanging;'>•Encendido: 20W (2W Con equipo apagado).</div><div style='language: en-US; line-height: 150%; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; margin-left: .31in; text-indent: -.31in; text-align: left; direction: ltr; unicode-bidi: embed; mso-line-break-override: none; word-break: normal; punctuation-wrap: hanging;'>•Tipo de bomba: Diafragma.</div><div style='language: en-US; line-height: 150%; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; margin-left: .31in; text-indent: -.31in; text-align: left; direction: ltr; unicode-bidi: embed; mso-line-break-override: none; word-break: normal; punctuation-wrap: hanging;'>•Capacidad: 23l/min (Max.).</div><div style='language: en-US; line-height: 150%; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; margin-left: .31in; text-indent: -.31in; text-align: left; direction: ltr; unicode-bidi: embed; mso-line-break-override: none; word-break: normal; punctuation-wrap: hanging;'>•<span style='font-size: 11.0pt; font-family: Calibri; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-fareast-font-family: +mn-ea; mso-bidi-font-family: +mn-cs; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; color: #404040; mso-color-index: 1; mso-font-kerining: 12.0pt; language: es-419; mso-sty</div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Volumen de aire y temperatura ajustables para control preciso de soldadura
Característica 2	Boquillas intercambiables con equipo apagado para seguridad operativa
Característica 3	Sistema de autoenfriamiento que prolonga vida útil del equipo
Característica 4	Diseño antiestático que protege componentes electrónicos sensibles
Característica 5	Bomba de diafragma con capacidad máxima de 23 L/min
Característica 6	Consumo reducido de 2W en espera para eficiencia energética