



Estrobo Empotrable de 6 LED, Claro, Lente Transparente, SAE

SKU: SPF16W Marca: SIGNALPRO Categoría: Estrobos Ocultos

\$1,258.50

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Secciøn de caracterøticas --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Caracterøticas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Homologado para ECE R65 Clase 1 para møxima seguridad<li style='margin-bottom: 5px;'>Bloqueo Manual: Instalaciøn røpida en un solo paso con diseño exclusivo de ojal a presiøn<li style='margin-bottom: 5px;'>La capacidad de 6 LED de doble color ofrece alternativas de color en alertas de emergencia y permite la creaciøn de un mensaje para llamar la atenciøn<li style='margin-bottom: 5px;'>Carcasa de aluminio para una disipaciøn de calor eficiente con un diseño de tamaño compacto<li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con ECE R10 EMC<li style='margin-bottom: 5px;'>Todo en uno, autønomo para una instalaciøn føcil y versøtil sin utilizar flasher externo<li style='margin-bottom: 5px;'>Memoria no voløtil, recupera el øltimo patrøn de destello utilizado en el encendido<li style='margin-bottom: 5px;'>Sincronizaciøn de møltiples unidades en destello simultøneo o alterno<li style='margin-bottom: 5px;'>Protecciøn contra inversiøn de polaridad<li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño resistente a la intemperie y a las vibraciones para uso externo o interno</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple : ECE R65 (XA1, XB1, XR1); ECE R10; SAE J595 Clase 1; CISPR 25 Clase 1; CA Tøtulo 13<li style='margin-bottom: 5px;'>Clasificaciøn IP: IPX7<li style='margin-bottom: 5px;'>Elementos LED: 6 piezas LED de alta potencia<li style='margin-bottom: 5px;'>Nømero de patrones de advertencia: 28<li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de funcionamiento: 12 ~ 24 VCD<li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente Promedio: 0,35 A a 12 VCD/0,18 A a 24 VCD (varøa segøn el patrøn de destello)<li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia Promedio: 4,32 Watts (varøa segøn el patrøn de destello)<li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente Møxima: 0,7 A a 12 VCD/0,35 A a 24 VCD<li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia Møxima: 8,4 Watts<li style='margin-bottom: 5px;'>Fusible recomendado: 1A<li style='margin-bottom: 5px;'>Sincronizaciøn de unidades møltiples: hasta 20 unidades<li style='margin-bottom: 5px;'>Color del LED: rojo, azul, ømbar, blanco, verde<li style='margin-bottom: 5px;'>Color de la lente: Claro<li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de almacenamiento: -40°C a +75°C<li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operaciøn: -40°C a +65°C<li style='margin-bottom: 5px;'>Garantøa: 5 Años</div></div></div><div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Homologaciøn ECE R65 Clase 1 para møxima seguridad vial
Característica 2	6 LED de doble color para alertas personalizables
Característica 3	Carcasa de aluminio con disipaciøn térmica eficiente
Característica 4	Bloqueo manual con ojal a presiøn para instalaciøn røpida
Característica 5	Memoria no voløtil que recupera el øltimo patrøn al encender
Característica 6	Sincronizaciøn simultønea o alterna con hasta 20 unidades