



Estrobo Empotrable de 6 LED, Rojo/Azul, Lente Transparente, SAE

SKU: SPF16RB Marca: SIGNALPRO Categoría: Estrobos Ocultos

\$1,368.22

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<https://www..mx/p/signalpro-guia-interactiva>

Guía Interactiva SignalPro (Dar click aquí)

Luz de advertencia oculta de 6 LED empotrable

Sección de características

Homologado para ECE R65 Clase 1 para máxima seguridad

Bloqueo Manual: Instalación rápida en un solo paso con diseño exclusivo de ojal a presión

La capacidad de 6 LED de doble color ofrece alternativas de color en alertas de emergencia y permite la creación de un mensaje para llamar la atención

Carcasa de aluminio para una disipación de calor eficiente con un diseño de tamaño compacto

Cumple con ECE R10 EMC

Todo en uno, automático para una instalación fácil y versátil sin utilizar flasher externo

Memoria no volátil, recupera el tiempo patrón de destello utilizado en el encendido

Sincronización de unidades de múltiples unidades en destello simultáneo o alternativo

Protección contra inversión de polaridad

Diseño resistente a la intemperie y a las vibraciones para uso externo o interno

Sección de especificaciones

Cumple con ECE R65 (XA1, XB1, XR1); ECE R10; SAE J595 Clase 1; CISPR 25 Clase 1; CA T13

Clasificación IP: IPX7

Elementos LED: 6 piezas LED de alta potencia

Número de patrones de advertencia: 28

Voltaje de funcionamiento: 12 ~ 24 VCD

Corriente Promedio: 0,35 A a 12 VCD/0,18 A a 24 VCD (variable según el patrón de destello)

Potencia Promedio: 4,32 Watts (variable según el patrón de destello)

Corriente Máxima: 0,7 A a 12 VCD/0,35 A a 24 VCD

Potencia Máxima: 8,4 Watts

Cables: Rojo-VCD: 265.00 mm (24 AWG)

Negro-GND: 265.00 mm (24 AWG)

Blanco - bajo consumo de energía: 265.00 mm (24 AWG)

Amarillo - Patrones de destello y sincronización: 265.00 mm (24 AWG)

Fusible recomendado: 1A

Sincronización de unidades de hasta 20 unidades

Color del LED: rojo, azul, ámbar, blanco, verde

Color de la lente: Claro

Temperatura de almacenamiento: -40°C a +75°C

Temperatura de operación: -40°C a +65°C

Garantía: 5 Años

Separador

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Homologación ECE R65 Clase I para máxima seguridad vial
Característica 2	6 LED dual color rojo/azul para alertas versátiles
Característica 3	Instalación rápida con sistema de ojal a presión
Característica 4	Carcasa de aluminio con disipación térmica eficiente
Característica 5	Sincronización múltiple en modo simultáneo o alterno
Característica 6	Memoria no volátil que recupera el último patrón de destello