



Estrobo Led de Obstrucción Color Rojo (110 Vca de Entrada) / Luz fija / Incluye Herraje para montarlo

SKU: EI-LBIBHLU Marca: EPCOM INDUSTRIAL Categoría: Lámparas de Obstrucción

\$1,925.94

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Fuente LED con vida útil de 100,000 horas <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de voltaje entre 75 y 220 VCA <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección IP66 para condiciones adversas </div> <!-- Sección de características técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Eléctricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de Voltaje: 75 a 220 Vca <li style='margin-bottom: 5px;'>Frecuencia: 50 – 60 Hz <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo: ≤ 3W <li style='margin-bottom: 5px;'>Intensidad de luz: ≥ 32 cd </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Físicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Luz Fija <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Rojo <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 136 x 136 x 220 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 1 Kg (sin embalaje) <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección: IP66 </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Adicionales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño de bajo voltaje con alto grado de seguridad <li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye modelo HLU2R2 </div> <!-- Nota importante --> <div style='margin-bottom: 30px; padding: 20px; border-left: 4px solid rgba(255, 87, 34, 0.6); background-color: rgba(255, 255, 255, 0.02);'> <p style='margin: 0; font-size: 15px; color: inherit;'> Nota: Este equipo no cuenta con ninguna certificación, es para uso convencional. </p> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Vida útil de 100,000 horas reduce mantenimiento y reemplazos frecuentes
Característica 2	Rango de voltaje 75-220 Vca permite instalación en diversas redes eléctricas
Característica 3	Consumo de solo 3W optimiza costos operativos de energía
Característica 4	Protección IP66 garantiza operación en ambientes con polvo y agua
Característica 5	Diseño compacto de 136x136x220 mm facilita montaje en espacios reducidos
Característica 6	Incluye herraje de montaje para instalación inmediata sin accesorios adicionales