



Estrobo Led de Obstrucción Color Rojo (110 Vca de Entrada) / Luz fija

SKU: EI-LBIB Marca: EPCOM INDUSTRIAL Categoría: Lámparas de Obstrucción

\$1,560.98

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Vida útil de LED hasta 100,000 horas <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de voltaje: 75 a 220 VCA <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo energético eficiente de 3W <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección ambiental IP66, resistente a condiciones adversas </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Eléctricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje: 75-220 Vca <li style='margin-bottom: 5px;'>Frecuencia: 50-60 Hz <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo: ≤ 3W <li style='margin-bottom: 5px;'>Intensidad de luz: ≥ 32.5 cd </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Físicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Modo de trabajo: Luz fija <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Rojo <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 136 x 136 x 220 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 1 kg (sin embalaje) <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección: IP66 </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Adicionales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Pantalla con lente Fresnel de PC <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección contra sobretensiones <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección contra rayos <li style='margin-bottom: 5px;'>Sin radiofrecuencia (RF), sin interferencia electromagnética <li style='margin-bottom: 5px;'>Función de photoswitch (enciende con luz < 50 LUX) </div> <!-- Sección de condiciones de operación --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Condiciones de Operación</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de trabajo: -55°C a 70°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Brillantez: 50/100 LUX <li style='margin-bottom: 5px;'>Tiempo de vida: ≥ 20 años </div> </div> <!-- Sección de notas importantes --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Notas de Instalación</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Verificar que la tensión de alimentación cumpla con la nominal del dispositivo <li style='margin-bottom: 5px;'>No abrir el dispositivo si no funciona para evitar daños por presión interna <li style='margin-bottom: 5px;'>Verificar sellado a prueba de agua y apriete de tornillos tras instalación <li style='margin-bottom: 5px;'>Solo personal calificado debe realizar mantenimiento </div> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Vida útil LED de 100,000 horas reduce mantenimiento y reemplazos frecuentes
Característica 2	Rango de voltaje universal 75-220 Vca elimina necesidad de transformadores adicionales
Característica 3	Consumo de solo 3W minimiza costos operativos de energía en instalaciones permanentes
Característica 4	Operación confiable de -55°C a 70°C para climas extremos sin degradación de rendimiento
Característica 5	Lente Fresnel de PC con 32.5 cd garantiza visibilidad regulatoria a distancia requerida
Característica 6	Protección IP66 con supresión de sobretensiones y rayos para instalaciones expuestas