



Estrobo LED de Obstrucción / Luz Fija Roja / 75-220 Vca / IP66 / -55°C a 70°C / 32.5 cd / 100,000 h

SKU: EI-LBIB Marca: EPCOM INDUSTRIAL Categoría: Lámparas de Obstrucción

\$1,422.74

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Estrobo LED de obstrucción diseñado para señalización aeronáutica y marcación de estructuras elevadas. Emite luz fija de color rojo con intensidad de 32.5 cd mediante lente Fresnel de policarbonato, cumpliendo requisitos de visibilidad para torres, chimeneas y edificios altos. Su amplio rango de voltaje de 75 a 220 Vca con frecuencia de 50-60 Hz permite instalación directa en diversas infraestructuras eléctricas sin adaptadores. Incorpora protección integral contra sobretensiones, descargas atmosféricas y condiciones ambientales severas, operando en temperaturas extremas desde -55°C hasta 70°C. El diseño sin radiofrecuencia ni interferencia electromagnética asegura compatibilidad con sistemas de comunicación y navegación cercanos. Función photoswitch para activación automática según condiciones de iluminación ambiental.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• LED de alta eficiencia con vida útil hasta 100,000 horas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Rango de voltaje universal: 75-220 Vca, 50-60 Hz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Consumo energético: ≤ 3W<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Protección ambiental IP66 para condiciones adversas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Protección contra sobretensiones y rayos integrada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Sin RF ni interferencia electromagnética<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Función photoswitch para encendido automático<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>• Temperatura de operación: -55°C a 70°C</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Modo de trabajo: Luz fija<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Color: Rojo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Intensidad de luz: ≥ 32.5 cd<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Lente: Fresnel de PC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Vida útil LED: 100,000 horas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Función photoswitch: Enciende con luz<li style='padding: 6px 0;*>Sin radiofrecuencia, sin interferencia electromagnética</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Voltaje: 75-220 Vca<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Frecuencia: 50-60 Hz<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Consumo: ≤ 3W<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Dimensiones: 136 x 136 x 220 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Peso: 1 kg (sin embalaje)<li style='padding: 6px 0;*>Protección: IP66<li style='padding: 6px 0;*>Protección contra sobretensiones: Integrada<li style='padding: 6px 0;*>Protección contra rayos: Integrada<li style='padding: 6px 0;*>Temperatura de trabajo: -55°C a 70°C</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0;*>1 x Estrobo LED de obstrucción EILBIB</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Vida útil LED de 100,000 horas reduce mantenimiento y reemplazos frecuentes
Característica 2	Rango de voltaje universal 75-220 Vca elimina necesidad de transformadores adicionales
Característica 3	Consumo de solo 3W minimiza costos operativos de energía en instalaciones permanentes
Característica 4	Operación confiable de -55°C a 70°C para climas extremos sin degradación de rendimiento
Característica 5	Lente Fresnel de PC con 32.5 cd garantiza visibilidad regulatoria a distancia requerida
Característica 6	Protección IP66 con supresión de sobretensiones y rayos para instalaciones expuestas