



Estrobo led para Obstrucción Autónoma con Led Color Rojo con Panel Solar (Luz Fija o Estroboscópica configurable) / incluye montaje HLU3R2

SKU: EI-GSL-SE-HLU Marca: EPCOM INDUSTRIAL Categoría: Lámparas de Obstrucción

\$2,304.80

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent; '> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px; '> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; '> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; '>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; '> <li style='margin-bottom: 5px; '>La fotocélula puede encender / apagar la luz en días lluviosos o por la noche automáticamente. <li style='margin-bottom: 5px; '>Estandarización del diseño óptico, alta eficiencia de conversión fotoeléctrica. <li style='margin-bottom: 5px; '>Adopta la eficiencia de conversión fotoeléctrica de chip solar de alta eficiencia es más del 19%. <li style='margin-bottom: 5px; '>La integración del diseño a prueba de agua, puede trabajar en inmersión en agua de mar, grado de protección IP68. <li style='margin-bottom: 5px; '>Adopta chip de LED personalizado, la eficiencia de transferencia y la vida útil es más alta que el LED normal. <li style='margin-bottom: 5px; '>El circuito adopta un avanzado sistema de administración de carga y descarga, prolonga la vida útil de la batería de manera efectiva. <li style='margin-bottom: 5px; '>La lámpara amplía el interruptor de estado, puede ajustar la base del modo de trabajo de luz constante o intermitente en un requisito. <li style='margin-bottom: 5px; '>Proporciona la capacidad de protección contra rayos, resistencia a la luz, resistencia a la nieve y la lluvia. <li style='margin-bottom: 5px; '>Interior adopta una batería de hierro de ácido fosfórico solar cuya vida útil puede superar los 3 años, reducir el costo de mantenimiento y la dificultad. <li style='margin-bottom: 5px; '>La base adopta material plástico dedicado de grado marino, puede aplicarse a vías marítimas y plantas químicas que tienen un ambiente hostil y corrosivo fuerte. <li style='margin-bottom: 5px; '>Con aguja de pájaro para evitar la caída de las aves. <li style='margin-bottom: 5px; '>Sin radiofrecuencia (RF), sin interferencia electromagnética <li style='margin-bottom: 5px; '>Trabajo estable, bajo costo. </div> </div> <!-- Sección de incluye montaje --> <div style='margin-bottom: 30px; '> <div style='font-size: 18px; font-weight: bold; color: inherit; margin-bottom: 10px; '>Incluye montaje</div> <div style='background-color: rgba(228,228,228,0.2); color: inherit; padding: 10px 15px; border-radius: 6px; display: inline-block; font-weight: bold; font-size: 14px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); '>HLU3R2</div> </div> <!-- Aviso de certificación --> <div style='margin-bottom: 30px; padding: 15px; border-left: 4px solid rgba(255, 165, 0, 0.5); background-color: rgba(255, 165, 0, 0.05); color: inherit; '> <p style='margin: 0; font-size: 14px; '>Este equipo no cuenta con ninguna certificación, es para uso convencional.</p> </div> <!-- Video --> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px; '> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none; ' src='https://www.youtube.com/embed/JkrVzm_ZMb0' allowfullscreen></iframe> </div> <!-- Tabla de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px; '> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; min-width: 250px; '> <div style='padding: 15px; color: inherit; '> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; '> <li style='margin-bottom: 5px; '>Fuente Servicio Vida: > 100000 horas <li style='margin-bottom: 5px; '>Fuente de alimentación: Clase A panel solar de alta eficiencia <li style='margin-bottom: 5px; '>Capacidad de la batería: 3.2V 3.3AH <li style='margin-bottom: 5px; '>Tipo de batería: Batería reemplazable de fosfato de hierro y litio <li style='margin-bottom: 5px; '>Energía del panel solar: 1.8W <li style='margin-bottom: 5px; '>Vida del panel solar: > 20 años <li style='margin-bottom: 5px; '>Consumo de energía: ≤0.3W <li style='margin-bottom: 5px; '>Divergencia vertical: > 8 ° <li style='margin-bottom: 5px; '>Salida horizontal: 360 ° <li style='margin-bottom: 5px; '>Fuente de luz: LED </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; min-width: 250px; '> <div style='padding: 15px; color: inherit; '> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; '> <li style='margin-bottom: 5px; '>Tamaño total (mm): 186 mm (D) × 190 mm (H) <li style='margin-bottom: 5px; '>Tamaño de instalación: > 170 mm × M6 <li style='margin-bottom: 5px; '>Temperatura de almacenamiento: -40 °C ~ 70 °C <li style='margin-bottom: 5px; '>Temperatura de trabajo: -40 °C ~ 60 °C <li style='margin-bottom: 5px; '>Capacidad anti-viento: 80m / s <li style='margin-bottom: 5px; '>Intensidad de luz constante: Rojo 29cd <li style='margin-bottom: 5px; '>Intensidad de luz intermitente: Rojo 33cd <li style='margin-bottom: 5px; '>Peso: 1.2kg <li style='margin-bottom: 5px; '>Modo de trabajo: Intermitente / constante <li style='margin-bottom: 5px; '>Tiempo de trabajo continuo: > 30 días (trabajo 10 horas por día) <li style='margin-bottom: 5px; '>Brillo ambiental controlado ópticamente: 300 ± 100LUX <li style='margin-bottom: 5px; '>IP estándar: IP68 </div> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0; '> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación autónoma sin conexión eléctrica externa
Característica 2	Fotocélula inteligente para activación automática nocturna y en días nublados
Característica 3	Eficiencia fotovoltaica superior al 19% para carga optimizada
Característica 4	Inmersión total en agua marina con grado de protección IP68
Característica 5	Batería de fosfato de hierro-litio con vida útil mayor a 3 años
Característica 6	Gestión avanzada de carga y descarga para prolongar durabilidad de batería