



Estrobo led para Obstrucción Autónoma con Led Color Rojo con Panel Solar (Luz Fija o Estroboscópica configurable) / No incluye montaje

SKU: EI-GL-SE Marca: EPCOM INDUSTRIAL Categoría: Lámparas de Obstrucción

\$1,745.68

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>La fotocélula puede encender / apagar la luz en días lluviosos o por la noche automáticamente. <li style='margin-bottom: 5px;'>Estandarización del diseño óptico, alta eficiencia de conversión fotoeléctrica. <li style='margin-bottom: 5px;'>Adopta la eficiencia de conversión fotoeléctrica de chip solar de alta eficiencia es más del 19%. <li style='margin-bottom: 5px;'>La integración del diseño a prueba de agua, puede trabajar en inmersión en agua de mar, grado de protección IP68. <li style='margin-bottom: 5px;'>Adopta chip de LED personalizado, la eficiencia de transferencia y la vida útil es más alta que el LED normal. <li style='margin-bottom: 5px;'>El circuito adopta un avanzado sistema de administración de carga y descarga, prolonga la vida útil de la batería de manera efectiva. <li style='margin-bottom: 5px;'>La lámpara amplía el interruptor de estado, puede ajustar la base del modo de trabajo de luz constante o intermitente en un requisito. <li style='margin-bottom: 5px;'>Proporciona la capacidad de protección contra rayos, resistencia a la luz, resistencia a la nieve y la lluvia. <li style='margin-bottom: 5px;'>Interior adopta una batería de hierro de ácido fosfórico solar cuya vida útil puede superar los 3 años, reducir el costo de mantenimiento y la dificultad. <li style='margin-bottom: 5px;'>La base adopta material plástico dedicado de grado marino, puede aplicarse a vías marítimas y plantas químicas que tienen un ambiente hostil y corrosivo fuerte. <li style='margin-bottom: 5px;'>Sin radiofrecuencia (RF), sin interferencia electromagnética <li style='margin-bottom: 5px;'>Trabajo estable, bajo costo. </div> </div> <!-- Sección de enlace de montaje --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <p style='font-size: 14pt; color: inherit; margin: 0;'>No incluye montaje, considerar el modelo de montaje HLU-3R2 </p> </div> </div> <!-- Sección de información adicional --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <p style='font-size: 14pt; color: inherit; margin: 0;'>Este equipo no cuenta con ninguna certificación, es para uso convencional.</p> </div> </div> <!-- Sección de video --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='//www.youtube.com/embed/jkrVzm_ZMb0' allowfullscreen='allowfullscreen'></iframe> </div> </div> </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Nombre: Fuente Servicio Vida <li style='margin-bottom: 5px;'>Parámetro: 100000 horas <li style='margin-bottom: 5px;'>Nombre: Fuente de alimentación <li style='margin-bottom: 5px;'>Parámetro: Clase A panel solar de alta eficiencia <li style='margin-bottom: 5px;'>Nombre: Capacidad de la batería <li style='margin-bottom: 5px;'>Parámetro: 3.2V 3.3AH <li style='margin-bottom: 5px;'>Nombre: Tipo de batería <li style='margin-bottom: 5px;'>Parámetro: Batería reemplazable de fosfato de hierro y litio <li style='margin-bottom: 5px;'>Nombre: Energía del panel solar <li style='margin-bottom: 5px;'>Parámetro: 1.8W <li style='margin-bottom: 5px;'>Nombre: Vida del panel solar <li style='margin-bottom: 5px;'>Parámetro: > 20 años <li style='margin-bottom: 5px;'>Nombre: Consumo de energía <li style='margin-bottom: 5px;'>Parámetro: ≤0.3W <li style='margin-bottom: 5px;'>Nombre: Divergencia vertical <li style='margin-bottom: 5px;'>Parámetro: 186 mm (D) x 190 mm (H) <li style='margin-bottom: 5px;'>Nombre: Tamaño de instalación <li style='margin-bottom: 5px;'>Parámetro: 170 mm x M6 <li style='margin-bottom: 5px;'>Nombre: Temperatura de almacenamiento <li style='margin-bottom: 5px;'>Parámetro: -40 °C ~ 70 °C <li style='margin-bottom: 5px;'>Nombre: Temperatura de trabajo <li style='margin-bottom: 5px;'>Parámetro: -40 °C ~ 60 °C <li style='margin-bottom: 5px;'>Nombre: Capacidad anti-viento <li style='margin-bottom: 5px;'>Parámetro: 80m / s <li style='margin-bottom: 5px;'>Nombre: Intensidad de luz constante <li style='margin-bottom: 5px;'>Parámetro: Rojo 29cd <li style='margin-bottom: 5px;'>Nombre: Intensidad de luz intermitente <li style='margin-bottom: 5px;'>Parámetro: Rojo 33cd <li style='margin-bottom: 5px;'>Nombre: Peso <li style='margin-bottom: 5px;'>Parámetro: 1.2kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Nombre: Modo de trabajo <li style='margin-bottom: 5px;'>Parámetro: Intermitente / constante <li style='margin-bottom: 5px;'>Nombre: Tiempo de trabajo continuo <li style='margin-bottom: 5px;'>Parámetro: > 30 días (trabajo 10 horas por día) <li style='margin-bottom: 5px;'>Nombre: Brillo ambiental controlado ópticamente <li style='margin-bottom: 5px;'>Parámetro: 300 ± 100LUX <li style='margin-bottom: 5px;'>Nombre: IP estándar <li style='margin-bottom: 5px;'>Parámetro: IP68 </div> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación autónoma sin conexión eléctrica externa
Característica 2	Fotocélula inteligente para activación automática nocturna
Característica 3	Batería de fosfato de hierro-litio con vida útil mayor a 3 años
Característica 4	Chip solar con eficiencia de conversión superior al 19%
Característica 5	Protección IP68 para inmersión en agua de mar
Característica 6	Aguja anticaidas integrada para protección contra aves