



Estrobo Oculto de 1 LED de 10W, Ideal para Vehículos Encubierto, Color Rojo

SKU: X120-R Marca: EPCOM INDUSTRIAL SIGNALING Categoría: Estrobos Ocultos

\$657.67

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de descripción principal --> <div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 15px; margin-bottom: 30px;'> <strong style='font-size: 20px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Lámpara de 1 LED Ultra Brillante Ideales para instalarse en faros delanteros y calaveras traseras. </div> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>• Alta Luminosidad <li style='margin-bottom: 5px;'>• 12 Patrones de destello <li style='margin-bottom: 5px;'>• Fácil Instalación <li style='margin-bottom: 5px;'>• Ultra Pequeño <li style='margin-bottom: 5px;'>• Luces Angulares <li style='margin-bottom: 5px;'>• Largo Tiempo de Vida <li style='margin-bottom: 5px;'>• Lente de Policarbonato, Resistente a Impactos </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje: 10 - 24 Vcc <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo: 1 A máx <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de Operación: -40°C a 65°C </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación oculta en faros y calaveras de vehículos
Característica 2	12 patrones de destello configurables para distintos escenarios
Característica 3	Consumo máximo de 1A para baja carga eléctrica
Característica 4	Lente de policarbonato resistente a impactos y vibraciones
Característica 5	Operación extrema desde -40°C hasta 65°C
Característica 6	Diseño ultra compacto para integración discreta