



Estrobo Oculto de 12 LED, Rojo/Azul, Bisel Negro, Lente Transparente

SKU: CD9012RB Marca: ECCO Categoría: Rojo-Azul

\$1,899.88

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Descripciôn</h3><p style='font-size: 16px; color: inherit; margin-bottom: 15px;*>La serie CD9012 (Hide-A-Blast) de Code 3 es una línea de luces LED compactas y discretas diseñadas para proporcionar señalizaciôn y advertencia luminosa en veh&iacirc;culos, especialmente cuando se busca una instalaciôn más limpia y menos visible externamente.</p><p style='font-size: 16px; color: inherit; margin-bottom: 15px;*>Estas unidades están pensadas para integrarse en ubicaciones donde una luz tradicional más grande podr&iacirc;a no ser ideal, combinando un perfil discreto con una salida luminosa efectiva.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Diseño y montaje</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Luces LED de perfil bajo diseñadas para instalaciôn discreta.<li style='margin-bottom: 5px;*>Ideales cuando se requiere minimizar la visual de las luces desde el exterior.<li style='margin-bottom: 5px;*>Se pueden montar en varias posiciones del veh&iacirc;culo dependiendo de la aplicaciôn.</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Rendimiento de iluminaciôn</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Salida eficiente de advertencia con LEDs de alta calidad.<li style='margin-bottom: 5px;*>Ofrecen más tipos de patrones de destello adaptables según la configuraciôn y colores.</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Colores y versiones</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Disponibles en configuraciones de un solo color y doble color, dependiendo del námero de parte.<li style='margin-bottom: 5px;*>Los colores típicos pueden incluir combinaciones estándares de señalizaciôn vehicular.</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Voltaje y compatibilidad</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Diseñadas para operar en el rango estándar de 12–24 V DC, apropiado para veh&iacirc;culos de emergencia, servicio o comerciales.</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Durabilidad</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Construcciôn robusta capaz de soportar uso exterior y condiciones exigentes propias de aplicaciones vehiculares.</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Aplicaciones típicas</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Veh&iacirc;culos de polic&iacirc;a<li style='margin-bottom: 5px;*>Ambulancias<li style='margin-bottom: 5px;*>Unidades de rescate y bomberos<li style='margin-bottom: 5px;*>Veh&iacirc;culos de servicio público y especial</div></div></div></div></div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Amplia compatibilidad eléctrica 12-24V DC
Característica 2	Perfil bajo para instalación discreta
Característica 3	Patrones de destello configurables
Característica 4	Integración limpia en carrocería de vehículo
Característica 5	Salida luminosa efectiva en formato compacto
Característica 6	Montaje versátil en múltiples posiciones