



Estrobo Oculto de 12 LED, Rojo/Azul, Lente Transparente, Bisel Negro

SKU: SPF12RB Marca: SIGNALPRO Categoría: Estrobos Ocultos

\$1,168.67

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Sección de características --> Funciones</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Exclusivo diseño óptico para difundir luz de alta intensidad eficientemente<li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación interna en la lámpara del vehículo<li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño automático<li style='margin-bottom: 5px;'>Sincronización de múltiples unidades en destello simultáneo o alternativo<li style='margin-bottom: 5px;'>Protección de polaridad inversa<li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño resistente a la intemperie y a las vibraciones para uso externo o interno</div><!-- Sección de cards con especificaciones --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid #151515; border-radius: 8px; padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con: ECE R10, IPX7<li style='margin-bottom: 5px;'>Elementos LED: 12 LED de alta intensidad<li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de Operación: 12VCD<li style='margin-bottom: 5px;'>Número de Patrones de destello: 21<li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente Promedio @12VCD: 0.7 Amps<li style='margin-bottom: 5px;'>Color Sencillo: 0.5 Amps (R LED); 0.7 Amps (B/A/W/G LED)<li style='margin-bottom: 5px;'>Color Dual: 0.7 Amps (Varia según el patrón de destello)<li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia Promedio: 6.0 Watt (R LED); 8.4 Watt (B/A/W/G LED)<li style='margin-bottom: 5px;'>Color Dual: 8.4 Watt (Varia según el patrón de destello)<li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente Max. @12VCD: 0.8 Amps<li style='margin-bottom: 5px;'>Color Sencillo: 0.7 Amps (R LED); 0.8 Amps (B/A/W/G LED)<li style='margin-bottom: 5px;'>Color Dual: 0.8 Amps<li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia Max.: 9.6 Watt<li style='margin-bottom: 5px;'>Cables: 20<li style='margin-bottom: 5px;'>Rojo-VCD: 200.00 mm (24AWG)<li style='margin-bottom: 5px;'>Negro-GND: 200.00 mm (24AWG)<li style='margin-bottom: 5px;'>Amarillo - Patrones de destello y sincronización: 200.00 mm (24AWG)<li style='margin-bottom: 5px;'>Blanco-Fase: 200.00 mm (24AWG)<li style='margin-bottom: 5px;'>Clasificación del Fusible: 2A<li style='margin-bottom: 5px;'>Sincronización: 20 unidades<li style='margin-bottom: 5px;'>Opciones del Color del LED: <div> </div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid #151515; border-radius: 8px; padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Separador --></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño óptico exclusivo para difusión eficiente de luz de alta intensidad
Característica 2	Sincronización simultánea o alterna de múltiples unidades en alerta
Característica 3	Instalación versátil interna de 1 pulgada o externa con brida de presión
Característica 4	Protección de polaridad inversa para mayor seguridad eléctrica
Característica 5	Compatibilidad ECE R10 e IPX7 para uso exterior certificado
Característica 6	Consumo eficiente de 0.5-0.8 A a 12 VCD con 12 LED de doble color