



Estrobo Oculto de 6 LED color Azul Serie ED9015

SKU: ED9015B Marca: ECCO Categoría: Estrobos Ocultos

\$1,264.09

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicación Luces traseras y faros de vehículos<li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje Exterior e interior de vehículos<li style='margin-bottom: 5px;'>Material Lente de policarbonato<li style='margin-bottom: 5px;'>Cableado Cable de 12^S#39; incluido<li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura -40^{ordm}F a +149^{ordm}F (-40^{ordm}C a +65^{ordm}C)</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Beneficios</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Vida útil Larga duración sin mantenimiento<li style='margin-bottom: 5px;'>Eficiencia Bajo consumo energético<li style='margin-bottom: 5px;'>Robustez Diseñad para condiciones exigentes<li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad Funciona con sistemas electrónicos estándar<li style='margin-bottom: 5px;'>Garantía 5 años</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Dimensiones</div><div style='padding: 15px;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho 1.8046^S#39; (45.8 mm)<li style='margin-bottom: 5px;'>Alto 1.2833^S#39; (32.6 mm)<li style='margin-bottom: 5px;'>Profundidad 0.740^S#39; (18.8 mm)</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Opciones de Montaje</div><div style='padding: 15px;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje con bisagra<li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje con gasket<li style='margin-bottom: 5px;'>Perforación de montaje de 2x 0.154^S#39;</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Conexiones</div><div style='padding: 15px;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Cableado: 5-20 AWG<li style='margin-bottom: 5px;'>Conector: 2 pines</div></div></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Vehículos de emergencia<li style='margin-bottom: 5px;'>Vehículos industriales<li style='margin-bottom: 5px;'>Maquinaria pesada<li style='margin-bottom: 5px;'>Transporte público<li style='margin-bottom: 5px;'>Flotas de vehículos comerciales</div></div><div style='font-size: 14px; color: inherit; margin-top: 30px; padding: 15px; border-left: 4px solid rgba(0, 120, 215, 0.6); background-color: rgba(0, 0, 0, 0.05);'><p style='margin: 0;'>Nota Este producto contiene componentes que pueden requerir atención especial. Mantener fuera del alcance de niños y mascotas. Para más información sobre seguridad y cumplimiento, visite: [www.P65Warnings.ca.gov](\"http://www.P65Warnings.ca.gov\")</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	16 patrones de destello configurables para señalización adaptable
Característica 2	6 LEDs ultra brillantes de última generación para máxima visibilidad
Característica 3	Protección IP67 e IP69K para operación en ambientes extremos
Característica 4	Consumo de solo 0.67 A para eficiencia energética óptima
Característica 5	Voltaje adaptable 12-24 VCC compatible con sistemas estándar
Característica 6	Diseño compacto para instalación discreta en vehículos