



SKU: ED9015R Marca: ECCO Categoría: Estrobos Ocultos

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>16 patrones de destello para máxima visibilidad<li style='margin-bottom: 5px;'>6 LEDs ultra brillantes de alta eficiencia energética<li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad de sincronización para múltiples luces<li style='margin-bottom: 5px;'>Protección IP67 para uso exterior e interior<li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje operativo entre 12-24 VCC<li style='margin-bottom: 5px;'>Bajo consumo: 0.67 Amp<li style='margin-bottom: 5px;'>Larga vida útil y mantenimiento mínimo<li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje permanente o clip<li style='margin-bottom: 5px;'>5 años de garantía<div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo: 0.67 Amp<li style='margin-bottom: 5px;'>Protección: IP67<li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -40°C a +149°C<li style='margin-bottom: 5px;'>Cable: F (40ºC) / C (40ºC) / C (40ºC)<li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Lente de policarbonato<li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 1.8046' x 1.2833' x 1.2833' (45.8 x 32.6 mm)<li style='margin-bottom: 5px;'>Colores disponibles: Cable Rojo (R)<li style='margin-bottom: 5px;'>Patrones de destello: 16 patrones<li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de advertencia en maquinaria pesada<li style='margin-bottom: 5px;'>Señalización en ambulancias y vehículos de emergencia<li style='margin-bottom: 5px;'>Beneficios: <div>Dividido</div> Montaje permanente con bisel incluido<li style='margin-bottom: 5px;'>Bajo consumo eléctrico<li style='margin-bottom: 5px;'>Resistente a condiciones ambientales extremas<li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad<li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación en exterior e interior<li style='margin-bottom: 5px;'>Certificación IP67<li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con sistemas de sincronización<li style='margin-bottom: 5px;'>Tipos: Estrobo oculto<li style='margin-bottom: 5px;'>Garantía: 5 años<li style='margin-bottom: 5px;'>Normativas: IP67<li style='margin-bottom: 5px;'>Uso: Exterior e interior<li style='margin-bottom: 5px;'>Conexión: Cables de 12' x 1.300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Información Adicional</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Modelo: ED9015R<li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Rojo<li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Estrobo oculto<li style='margin-bottom: 5px;'>Garantía: 5 años<li style='margin-bottom: 5px;'>Normativa: IP67<li style='margin-bottom: 5px;'>Uso: Exterior e interior<li style='margin-bottom: 5px;'>Conexión: Cables de 12' x 1.300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 1.8046' x 1.2833' x 1.2833' (45.8 x 32.6 mm)<li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro de montaje: 1.025' (26 mm) y 1.538' (39 mm)<li style='margin-bottom: 5px;'>Profundidad de montaje: 1.129' (28.7 mm) a 1.230' (31.2

ESPECIFICACIONES

Característica 1	16 patrones de destello configurables para máxima visibilidad en emergencias
Característica 2	Sincronización múltiple para coordinación de flotas de luces
Característica 3	Diseño oculto para integración discreta en vehículos
Característica 4	Consumo de 0.67 A para bajo impacto en sistema eléctrico
Característica 5	Lente de policarbonato resistente a impactos y condiciones extremas
Característica 6	Rango operativo -40 °C a +65 °C (-40 °F a +149 °F) para climas adversos