



Estrobo Oscuro de 6 LED color Rojo/Azul Serie ED9015

SKU: ED9015RB Marca: ECCO Categoría: Estrobos Oscuros

\$1,290.73

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Estrobo oscuro de perfil bajo diseñado para instalaciones de emergencia y señalización discreta en vehículos y equipos operativos. Integra seis LEDs de alta intensidad en configuración roja/azul con lente transparente y bisel negro, ofreciendo 16 patrones de destello seleccionables para adaptarse a distintos protocolos de visibilidad. La función de sincronización permite coordinar múltiples unidades en arreglos de flota o instalaciones distribuidas, eliminando interferencias visuales entre módulos. Su encapsulado IP67 garantiza operación continua en condiciones de humedad, polvo y exposición a la intemperie, mientras que el rango de voltaje 12-24 VCC facilita la integración directa con sistemas eléctricos automotrices e industriales sin requerir adaptadores adicionales.

Características Generales

- 16 patrones de destello para alta visibilidad
- 6 LEDs ultrabrillantes de última generación
- Sincronización con otras unidades para coherencia operativa
- Consumo eficiente de 0.67 A a 12-24 VCC
- Protección IP67 para uso exterior e interior
- Diseño compacto para montaje discreto
- Larga vida útil sin mantenimiento
- Instalación permanente
- Compatible con sistemas de 12-24 V
- Resistente a condiciones climáticas adversas

Desempeño

- LEDs: 6 ultrabrillantes, colores rojo/azul
- Patrones de destello: 16 configurables
- Sincronización: entre unidades múltiples
- Lente: policarbonato transparente
- Bisel: negro
- Físicas / Eléctricas
- Voltaje: 12-24 VCC
- Consumo: 0.67 A
- Temperatura de operación: -40°F a +149°F (-40°C a +65°C)
- Protección: IP67
- Cable: 12' (305 mm) de largo
- Contenido del Paquete
- Estrobo oscuro LED ECCO ED9015RB
- Cable de conexión de 12' (305 mm)

ESPECIFICACIONES

Característica 1	16 patrones configurables para máxima visibilidad en emergencias
Característica 2	Sincronización entre unidades para operación coherente en flotas
Característica 3	Consumo de 0.67 A para reducir carga en sistemas 12-24 VCC
Característica 4	Diseño compacto con montaje discreto en espacios reducidos
Característica 5	Lente de policarbonato transparente con bisel negro para integración estética
Característica 6	Operación en temperaturas extremas de -40°C a +65°C (-40°F a +149°F)