



Estrobo Serie Streamline, Mini, 120 Vca, Rojo

SKU: LP6-120-R Marca: FEDERAL SIGNAL INDUSTRIAL Categoría: Luces para la Industria y Edificios

\$5,751.63

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de características --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>CARACTERÍSTICAS</h3> <div style='margin-top: 15px; font-size: 15px; color: inherit;*> <p style='margin-bottom: 15px;*>El modelo LP6 es una luz estroboscópica de alta potencia muy compacta diseñada para aplicaciones donde el espacio es crítico. Con una altura de 3-5/8', esta luz estroboscópica es ideal para aplicaciones de montacargas donde el espacio libre es importante. El LP6 también se monta fácilmente en paneles de control pequeños.</p> <p style='margin-bottom: 15px;*>El LP6 cuenta con una fuente de alimentación de dos julios que funciona en múltiples voltajes de 12-48 VCC a 120 VCA. La construcción modular incorpora un potente tubo de flash y una placa de circuito resistente a las vibraciones.</p> <p style='margin-bottom: 15px;*>La carcasa del LP6 utiliza una lente enroscable única para facilitar el reemplazo y el mantenimiento de la lámpara. Esta luz económica no sacrifica potencia por precio o tamaño.</p> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>ESPECIFICACIONES</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-top: 20px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características Físicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Montaje: Superficie <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 0.30 Kg <li style='margin-bottom: 5px;*>Altura: 92.5 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Diámetro: 130 mm </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones Eléctricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Fuente de Lux: Tubo Estroboscópico <li style='margin-bottom: 5px;*>Vida de lámpara: 7,000 Horas <li style='margin-bottom: 5px;*>Candelas: 175,000 <li style='margin-bottom: 5px;*>Candela efectivas: 51.5 </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Condiciones de Operación</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura mínima de operación: -35 °C <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura máxima de operación: 66 °C <li style='margin-bottom: 5px;*>Grado de protección de gabinete: 4X </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Opciones de Color</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Ámbar <li style='margin-bottom: 5px;*>Azul <li style='margin-bottom: 5px;*>Claro <li style='margin-bottom: 5px;*>Verde <li style='margin-bottom: 5px;*>Rojo </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Configuración</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Configuración a valores de fábrica: 65 a 95 </div> </div> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Lente enroscable para mantenimiento simplificado
Característica 2	Fuente de alimentación de 2 julios de alta eficiencia
Característica 3	Operación multi-voltaje 12-48 Vcc y 120 Vca
Característica 4	Construcción modular con placa anti-vibraciones
Característica 5	Montaje optimizado para espacios reducidos
Característica 6	Tubo de flash de alta potencia y larga duración