



Estructura de Montaje Fotovoltaico / Losa Plana / Configuración 1x3 / Viento 170 km/h / Inclinación 10° / Rieles E-O 3.55 m (11.65 ft) / Rieles N-S 2.14 m (7.02 ft) / Altura 0.52 m (1.71 ft) / Área 10 m² / Módulos 645

SKU: KITBASEL1X9 Marca: BASEL Categoría: Montajes para Módulos por Partes

\$10,849.76

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Estructura de montaje fotovoltaico para losa plana diseñada para instalaciones en cubiertas planas con condiciones de viento de hasta 170 km/h. La configuración 1x3 soporta tres módulos de 645 W con dimensiones de 2.382 m x 1.134 m (7.81 ft x 3.72 ft), distribuidos en una única fila con inclinación de 10°. El sistema incorpora rieles N-S de 2.14 m (7.02 ft), rieles E-O de 3.55 m (11.65 ft), abrazaderas y conectores para sujeción segura. El área total ocupada es de 10 m² con una altura de 0.52 m (1.71 ft) desde la superficie. El voladizo de 30 cm facilita la ventilación trasera de los módulos, contribuyendo a la disipación térmica. El despiece incluye todos los elementos necesarios para la instalación y piezas de repuesto.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Resistencia al viento hasta 170 km/hPotencia de módulo de 645 W por unidad (1,935 W totales)Área total compacta de 10 m²Ángulo de inclinación optimizado de 10°Diseño con voladizo de 30 cmLista completa con piezas de repuestoDimensiones de módulo: 2.382 m x 1.134 m (7.81 ft x 3.72 ft)Rieles N-S: 2.14 m (7.02 ft)Rieles E-O: 3.55 m (11.65 ft)Altura desde superficie: 0.52 m (1.71 ft)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>Resistencia al viento: hasta 170 km/hPotencia por módulo: 645 WPotencia total: 1,935 W (3 módulos)Ángulo de inclinación: 10°Voladizo: 30 cm</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>Área total: 10 m²Altura desde superficie: 0.52 m (1.71 ft)Dimensiones de módulo: 2.382 m x 1.134 m (7.81 ft x 3.72 ft)Rieles E-O: 3.55 m (11.65 ft)Rieles N-S: 2.14 m (7.02 ft)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>Rieles N-S de 2.14 m (7.02 ft)Rieles E-O de 3.55 m (11.65 ft)Abrazaderas de sujeciónConectores de fijaciónPiezas de repuestoElementos de despiece completos</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resistencia estructural certificada para vientos de hasta 170 km/h
Característica 2	Potencia total de 1,935 W con 3 módulos de 645 W cada uno
Característica 3	Área de ocupación reducida de 10 m² para cubiertas planas
Característica 4	Inclinación de 10° optimizada para captación solar máxima
Característica 5	Voladizo de 30 cm que mejora la ventilación trasera de los módulos
Característica 6	Despiece completo con piezas de repuesto incluidas

RimeIT · Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal · si requieres CFDI 4.0 solicítalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 17:27