



Estructura de Montaje Fotovoltaico / Losa Plana / Configuración 1x3 / Viento 170 km/h / Inclinación 10° / Rieles E-O 3.55 m (11.65 ft) / Rieles N-S 2.14 m (7.02 ft) / Altura 0.52 m (1.71 ft) / Área 10 m² / Módulos 645

SKU: KITBASEL1X3 Marca: BASEL Categoría: Montajes para Módulos por Partes

\$4,512.41

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Estructura de montaje fotovoltaico para losa plana diseñada para instalaciones en cubiertas planas con condiciones de viento de hasta 170 km/h. La configuración 1x3 soporta tres módulos de 645 W con dimensiones de 2.382 m x 1.134 m (7.81 ft x 3.72 ft), distribuidos en una fila con inclinación de 10°. El sistema integra rieles N-S de 2.14 m (7.02 ft), rieles E-O de 3.55 m (11.65 ft), abrazaderas y conectores para sujeción segura. El área total ocupada es de 10 m² con altura de 0.52 m (1.71 ft) desde la superficie. El diseño con voladizo de 30 cm minimiza el sombreado entre filas. El despiece incluye todos los elementos necesarios para la instalación y lista de piezas de repuesto.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;*><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Resistencia al viento: hasta 170 km/h<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Potencia por módulo: 645 W<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Área total: 10 m²<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Ángulo de inclinación: 10°<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Voladizo: 30 cm<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Dimensiones de módulos soportados: 2.382 m x 1.134 m (7.81 ft x 3.72 ft)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Configuración: 1 fila x 3 módulos<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Lista completa con piezas de repuesto</div><div style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Resistencia al viento: hasta 170 km/h<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Potencia de módulo: 645 W por unidad<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Ángulo de inclinación: 10°<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Voladizo: 30 cm</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Área total: 10 m²<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Altura: 0.52 m (1.71 ft)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Rieles E-O: 3.55 m (11.65 ft)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Rieles N-S: 2.14 m (7.02 ft)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Dimensiones de módulos: 2.382 m x 1.134 m (7.81 ft x 3.72 ft)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Configuración: 1x3 módulos</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Rieles N-S de 2.14 m (7.02 ft)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Rieles E-O de 3.55 m (11.65 ft)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Abrazaderas y conectores<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Lista completa con piezas de repuesto</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resistencia estructural certificada para vientos de hasta 170 km/h
Característica 2	Soporte para 3 módulos fotovoltaicos de 645 W cada uno
Característica 3	Área total compacta de 10 m² para cubiertas con espacio limitado
Característica 4	Inclinación optimizada de 10° para maximizar captación solar
Característica 5	Voladizo de 30 cm que reduce sombreado entre filas
Característica 6	Despiece completo con piezas de repuesto para mantenimiento

RimeIT · Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 05:56