



## Estuche FLUKE de Transporte y Protección Flexible. Para Multímetros Digitales

SKU: C25    Marca: FLUKE    Categoría: Kits y Estuches de Herramienta

\$2,330.32

Precios con IVA incluido

### DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Estuche con cremallera, acolchado y con bolsillo interior</li> </ul> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Compatible con Equipos</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><span style='font-size: 12pt;'>Multímetros: 83V, 87V, 107, 110, 175, 177, 179, 279 FC, 787</span></li> <li style='margin-bottom: 5px;'><span style='font-size: 12pt;'>Aislamiento: 1503, 1507, 1577, 1587 FC</span></li> <li style='margin-bottom: 5px;'><span style='font-size: 12pt;'>Presión y Temperatura: 712, 717, 714</span></li> </ul> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/C25/202881-captura\_de\_pantalla\_2023-06-19\_a\_la(s)\_13.41.19.png' alt=''> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/C25/202881-captura\_de\_pantalla\_2023-06-19\_a\_la(s)\_13.36.27.png' alt=''> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/C25/202881-captura\_de\_pantalla\_2023-10-20\_a\_la(s)\_10.43.47 a.m..png' alt=''> </div> </div> </div> </div>

### ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Protección acolchada con cremallera para transporte seguro de equipos de medición |
| Característica 2 | Bolsillo interior para almacenamiento adicional de cables y accesorios            |
| Característica 3 | Compatibilidad con multímetros digitales serie 80, 100, 170, 279 FC y 787         |
| Característica 4 | Compatible con aisladores de resistencia 1503, 1507, 1577 y 1587 FC               |
| Característica 5 | Compatible con equipos de presión y temperatura 712, 714 y 717                    |
| Característica 6 | Diseño compacto y resistente para uso en campo e industrial                       |