



EtherHaul-8010FX hasta 10 Gigabit Full Duplex 70/80GHz Banda-E (Frecuencia-Alta)

SKU: EH-8010FX-ODUH-N-2C1P-EX-D Marca: Siklu Categoría: Otras Bandas

\$71,755.57

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Radio enlace de ondas milimétricas diseñado para despliegues profesionales en azoteas y torres de telecomunicaciones. Opera en la banda E (71-76 GHz / 81-86 GHz) con total ausencia de interferencias, ofreciendo capacidad de hasta 10 Gbps en modo full duplex mediante tecnología FDD. La canalización de 2000 MHz garantiza alta eficiencia espectral, mientras que su carcasa IP67 permite instalaciones en condiciones ambientales severas. La configuración se realiza a través de una interfaz web-GUI intuitiva que reduce el tiempo de puesta en marcha a unos pocos pasos.

Características Principales

- Banda E 71-76 GHz / 81-86 GHz, libre de interferencias
- Capacidad máxima 10 Gbps full duplex (licenciamiento escalable desde 100 Mbps)
- Canalización de 2000 MHz con alta eficiencia espectral
- Tecnología FDD con potencia de transmisión de 14 dBm
- Interfaces 1x 10G SFP+ y 1x 1GbE RJ-45 para gestión
- Carcasa IP67 para condiciones extremas de intemperie
- Configuración rápida vía web-GUI
- Compatible con antenas de 1 pie (0.3 m) o 2 pies (0.6 m)

Especificaciones Técnicas

- Radio y Frecuencia Banda E: 71-76 GHz / 81-86 GHz
- Canalización: 2000 MHz
- Tecnología: FDD
- Potencia TX: 14 dBm
- Capacidad y Licenciamiento: Máxima: 10 Gbps full duplex / Base: 100 Mbps
- Licencia requerida: EH-ICAP8010-10000
- Modo: Full duplex
- Interfaces: 1x 10G SFP+ / 1x 1GbE RJ-45 (gestión)
- Web-GUI para configuración
- Mecánico y Ambiental: Protección: IP67
- Antenas: 1 pie (0.3 m) o 2 pies (0.6 m)
- Montaje: Azoteas y torres de telecomunicaciones

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación en banda E libre de interferencias
Característica 2	Canalización de 2000 MHz para alta eficiencia espectral
Característica 3	Potencia de transmisión de 14 dBm con tecnología FDD
Característica 4	Carcasa IP67 resistente a condiciones climáticas extremas
Característica 5	Configuración simplificada mediante interfaz web-GUI
Característica 6	Licenciamiento escalable desde 100 Mbps hasta 10 Gbps