



Expansor de 16 Relevadores / RS-485 / Compatible ZKEC10 / Hasta 58 Relevadores / 12VCC

SKU: EX-16 Marca: ZKTECO - AccessPRO Categoría: Accesorios

\$1,820.74

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Funciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Control de Elevadores <li style='margin-bottom: 5px;'>Control de Lockers y/o Gabinetes </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Hardware</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Comunicación <li style='margin-bottom: 5px;'>Cableado con Cable UTP Cat5 </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Hardware</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Expansor con 16 relevadores <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad de relevadores 12Vcc / 2A </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatibilidad</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Con Paneles de Acceso ZKEC10 <li style='margin-bottom: 5px;'>Máximo 3 Expansores por Panel, para un Total de 58 Relevadores </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Alimentación</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>12Vcc / 150mA <li style='margin-bottom: 5px;'>Fuente No Incluida (se puede energizar desde el panel maestro) </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Información Adicional</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones 106 x 160 x 13 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Programación mediante Software ZKBIOSECURITY y ZKBIOCSECURITY <li style='margin-bottom: 5px;'>Requiere panel ZKEC10 como dispositivo maestro (y licencia ZKBSELEONLINES1) <li style='margin-bottom: 5px;'>1 Año de Garantía </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control de elevadores y lockers con 16 relevadores
Característica 2	Comunicación estable por RS-485 con cable UTP Cat5
Característica 3	Expansión hasta 58 relevadores con 3 módulos
Característica 4	Programación flexible con software ZKBioSecurity
Característica 5	Alimentación compartida desde panel maestro
Característica 6	Dimensiones compactas para instalación discreta