



SKU: DS-K2M002X Marca: HIKVISION Categoría: Controladores de Acceso

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

```

<h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; >¿Necesita Administración en la Nube? Use Hik-Connect 6 </h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'> <a href='https://soporte.ms/es/articulos/6897368-hikcentral-connect-administracion-en-la-nube-de-control-de-acceso-asistencia-y-videoporteros' style='color: #ff0441;'>Requiere licenciamiento</a> </li> </ul> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>Hik-Connect 6 es una plataforma <strong>SaaS</strong> para la gestión unificada en la nube de la seguridad con mayor rentabilidad, fácil de implementar, altamente escalable en todos sus niveles y extremadamente seguro.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'><em><strong>SaaS</strong> - Software as a Service / Software como servicio.</em></p> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><em>Administración de usuarios y roles</em></li> <li style='margin-bottom: 5px;'><em>Administración de recursos y áreas</em></li> <li style='margin-bottom: 5px;'><em>Administración de alarmas</em></li> <li style='margin-bottom: 5px;'><em>Administración y monitoreo de video</em></li> <li style='margin-bottom: 5px;'><em>Administración de control de acceso e intercom</em></li> <li style='margin-bottom: 5px;'><em>Aministración y monitoreo de vehiculos</em></li> </ul> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://ftp3.ms/usuarios/jesus.ramirez/Hikvision/Captura2%20%281%29.PNG' alt='> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Principales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Se puede conectar con el controlador de acceso a través de RS-485.</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Se conecta con el lector de tarjetas a través de RS-485 o Wiegand.</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta control de 2 puertas.</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>2 Entradas de botón de salida.</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>2 Entradas para sensor de puerta.</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>4 Entradas auxiliares.</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>2 Salidas auxiliares.</li> </ul> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Físicas y Eléctricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Comunicación RS-485 con panel de control.</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de operación: 12VDC.</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -10 °C to 55 °C.</li> </ul> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Compatibilidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con el panel de control Hikvision de la serie DSK2700X.</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Máximo 62 módulos expansores por panel de control.</li> </ul> </div> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 100%; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características de la nueva serie DS-K27XX en panel de control</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://ftp3.ms/usuarios/jesus.ramirez/Hikvision/Hikvision.jpg' alt='> </div> </div> </div>

```

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión unificada en la nube SaaS escalable para múltiples sitios
Característica 2	Conexión dual RS-485 y Wiegand para lectores de tarjetas
Característica 3	4 entradas y 2 salidas auxiliares para integración con subsistemas
Característica 4	Operación estable a 12V DC para instalaciones industriales
Característica 5	Rango térmico extendido -10°C a 55°C para entornos exigentes
Característica 6	Control de 2 puertas con arquitectura de alta seguridad