

Expansor de lazo SLC para dispositivos SK e IDP (Serie 6000 de Silent Knight Y Black de Farenhyt)

SKU: 6815 Marca: SILENT KNIGHT BY HONEYWELL Categoría: SILENT KNIGHT

\$9,022.41

Precios con IVA incluido


DESCRIPCIÓN

El 6815 es un circuito expansor de señalización de línea (SLC) para uso con los paneles de detección de incendio (FACPs) Silent Serie 6000 y Farenhyt Black de Honeywell utilizando protocolo System Sensor® (SK/IDP). El 6815 tiene la misma funcionalidad que el SLC que se encuentra interconstruidos en los paneles de detección de incendio de Silent Knight Serie 6000 y Farenhyt Black y soporta la misma cantidad de dispositivos que el SLC de los paneles. Los 6815's adicionales soportan 159 detectores IDP o SK, y 159 módulos IDP o SK. El número de 6815's SLCs que pueden ser utilizados dentro de un sistema depende de la cantidad máxima de puntos que ofrezca el panel. Proveen una poderosa versatilidad para configuraciones personalizadas en instalaciones grandes y complejas.

El 6815 también soporta dispositivos inalámbricos SWIFT®. Los dispositivos inalámbricos SWIFT comunican al FACP a través de un gateway (WSK-WGI/WIDP-WGI) que se conecta al SLC utilizando protocolo SK o IDP. El SLC del panel, o un expansor de lazo 6815, puede ser utilizado para este propósito. Los dispositivos SWIFT pueden también ser combinados con dispositivos cableados en el mismo SLC para mayor versatilidad. El resultado es mayor flexibilidad y opciones de diseño cuando el cableado es un problema.

El 6815 se comunica con el FACP vía BUS RS-485. Un LED verde en el 6815 indica buena comunicación. Si un dispositivo direccionable en el 6815 falla, el lazo comunica el fallo al FACP y continúa operando normalmente.

Logos



ESPECIFICACIONES

Característica 1	Expansión modular de capacidad del sistema
Característica 2	Compatibilidad total con dispositivos Swift inalámbricos
Característica 3	Continuidad operativa ante fallos individuales
Característica 4	Indicador LED de estado de comunicación activa
Característica 5	Mismo rendimiento que SLC integrado de paneles originales
Característica 6	Flexibilidad de configuración según puntos del panel