



Expansor de Puertos Ethernet / 5 Puertos / IP68 / 12/24 VDC / Plug and Play

SKU: 000-10029-001 Marca: SIMRAD

\$7,063.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Expansor de puertos Ethernet diseñado para entornos marinos que requiere conectividad de red para múltiples dispositivos de navegación y comunicación. Integra cinco puertos Ethernet de alta velocidad con funcionamiento plug and play, eliminando la necesidad de configuración por parte del usuario. Su construcción con certificación IP68 garantiza operación continua bajo condiciones de humedad, salpicaduras e inmersión temporal. Compatible con las familias de displays NSS, NSE y NSO, facilita la integración de ecosondas, radares, cámaras y módulos de navegación en una red centralizada. La alimentación universal 12/24 VDC adapta su uso a embarcaciones con diferentes sistemas eléctricos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Conectividad: Ethernet de 5 puertos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Velocidad: Alta velocidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Alimentación: 12/24 VDC universal<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Impermeabilidad: IP68 totalmente impermeable<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Configuración: Plug and play, sin configuración adicional<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad: NSS, NSE, NSO<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Dimensiones: 210 x 57.6 x 188 mm</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Puertos Ethernet: 5<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Velocidad: Alta velocidad<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Configuración: Plug and play<li style='padding: 6px 0;'>Compatibilidad: NSS, NSE, NSO</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alimentación: 12/24 VDC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Impermeabilidad: IP68<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 210 x 57.6 x 188 mm<li style='padding: 6px 0;'>Peso: 0.825 kg</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Expansor de puertos NEP-2<li style='padding: 6px 0;'>Cable de alimentación</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conectividad simultánea para 5 dispositivos de red marinos
Característica 2	Operación inmediata sin configuración técnica requerida
Característica 3	Compatibilidad nativa con sistemas NSS, NSE y NSO
Característica 4	Protección IP68 para ambientes marinos extremos
Característica 5	Alimentación dual 12/24 VDC para embarcaciones
Característica 6	Diseño compacto para instalación en espacios reducidos