



Extensión de cable SMA para antenas LTE (SMA-Macho SMA-Hembra)

SKU: PR2VM20M Marca: TELTONIKA Categoría: Routers 4G (LTE)/3G

\$215.09

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Sección de características

Conector 1: SMA (hembra)

Conector 2: SMA (macho)

Cable: 2000 milímetros

Rango de frecuencia: 0-6000MHz

VSWR: 1.35

Impedancia: 50 Ω

Atenuación del cable: 3,5 dB a 2700 MHz

Temperatura de funcionamiento: -55°C ~ +155°C

Tensión de trabajo: 335 Vmáx.

Tensión soportada: 1000 Vrms

Durabilidad: ≥ 500 ciclos

Peso: 50 gramos

Separador

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conectores SMA macho y hembra para conexión directa sin adaptadores
Característica 2	Cable flexible de 2000 mm para posicionamiento óptimo de antenas
Característica 3	Banda ancha 0-6000 MHz compatible con LTE, 5G y otras tecnologías
Característica 4	VSWR 1.35 e impedancia 50 Ω para transmisión de señal estable
Característica 5	Operación en temperaturas extremas de -55°C a +155°C
Característica 6	Durabilidad 7500 ciclos de conexión para instalaciones industriales