



Extensión de teclado de 8 botones configurables para estaciones de paging en red

SKU: X-K8 Marca: HONEYWELL PAVA Categoría: Accesorios

\$3,290.80

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'\><p style='margin-bottom: 16px;'\>El X-K8 es un módulo de extensión de teclado de 8 botones para las estaciones de paging en red X-NPMS y X-NPMK del sistema de megafonía y voz de evacuación X-618 de Honeywell. Aumenta el número de teclas físicas disponibles en la estación para agilizar la operación manual, permitiendo asignar a cada botón funciones como selección de zona o grupo, disparo de tareas de difusión (en modo de pulso o mantenido), control de volumen o cierre de zona. El indicador LED de cada botón muestra el estado de selección, falla o difusión, según la función asignada.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'\>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'\>8 botones configurables, cada uno con su propio indicador LEDFunciones asignables por botón: selección de zona o grupo, tarea de difusión, volumen o cierre de zonaCada botón opera en modo de pulso o mantenido, según configuraciónEl LED indica el estado de selección, falla o difusión, según la función asignadaAumenta el número de teclas físicas disponibles en la estación para agilizar la operación manualHasta 8 módulos de extensión por cada estación X-NPMS o X-NPMK<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'\>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;'\><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>Número de botones8, configurables</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>IndicadoresLED por botón (estado de selección/falla/difusión)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>Modo de operaciónPulso o mantenido, configurable</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>Expansión máxima8 módulos por estación</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>CompatibilidadEstaciones X-NPMS y X-NPMK, sistema X-618</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	8 botones programables para control personalizado de funciones
Característica 2	Conexión USB estable sin latencia en operación continua
Característica 3	Configuración intuitiva mediante software dedicado
Característica 4	Diseño ergonómico para uso prolongado en centros de control
Característica 5	Material industrial resistente a desgaste intensivo
Característica 6	Integración nativa con sistema de gestión X-NPMS