

Sin imagen disponible

Extensión Eléctrica con Lámpara de Taller / 8 m y 15 m / 75 W Máxima / 127 V / Doble Cubierta PVC / Canastilla E26-E27 / Gancho Resistente / Polarizada / Calibre 16 AWG / Interruptor Incorporado

SKU: SYS-136094 Marca: SURTEK Categoría: Tomacorrientes, Extensiones y Multicontactos

\$248.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'\><div style='margin-bottom: 30px;'\><h2 style='font-size: 28px; margin-bottom: 10px; color: inherit; font-weight: normal;'\><strong style='font-weight: bold;'\>modelo: 136094 / 136095</h2><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'\>Extensión eléctrica especializada con lámpara de taller incorporada, diseñada para áreas de trabajo profesional. Cuenta con canastilla plástica para foco estándar E26/E27 con capacidad máxima de 75 W. Fabricada con doble cubierta de PVC que proporciona extra resistencia en el aislamiento eléctrico. Incluye interruptor incorporado en el mango para control manual de la energía. El cordón es extra flexible y resistente al trabajo pesado, con conductor de CCA calibre 16 AWG (1,31 mm²). Dispone de gancho resistente para colgar y clavija polarizada que cumple con la norma NOM-003-SCFI-2014.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'\><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'\><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'\>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'\><li style='margin-bottom: 5px;'\>Uso: Áreas de trabajo general<li style='margin-bottom: 5px;'\>Canastilla: Plástica para foco estándar E26/E27<li style='margin-bottom: 5px;'\>Capacidad Canastilla: Hasta 75 W<li style='margin-bottom: 5px;'\>Gancho: Resistente para colgar<li style='margin-bottom: 5px;'\>Interruptor: Incorporado en el mango<li style='margin-bottom: 5px;'\>Clavija: Polarizada<li style='margin-bottom: 5px;'\>Normativa: Cumple con NOM-003-SCFI-2014<li style='margin-bottom: 5px;'\>Nota: Foco no incluido</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'\><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'\><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'\>Especificaciones Eléctricas</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'\><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'\><li style='margin-bottom: 5px;'\>Potencia Máxima: 75 W<li style='margin-bottom: 5px;'\>Tensión: 127 V<li style='margin-bottom: 5px;'\>Frecuencia: 60 Hz<li style='margin-bottom: 5px;'\>Corriente: 13 A<li style='margin-bottom: 5px;'\>Calibre Cable: 16 AWG (1,31 mm²)<li style='margin-bottom: 5px;'\>Conductor: CCA</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'\><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'\>Dimensiones y Variantes</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'\><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'\><li style='margin-bottom: 5px;'\>Modelo 136094: 8 metros<li style='margin-bottom: 5px;'\>Modelo 136095: 15 metros<li style='margin-bottom: 5px;'\>Color: 1 (Estándar)</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'\><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'\>Construcción y Materiales</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'\><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'\><li style='margin-bottom: 5px;'\>Cubierta: Doble capa de PVC<li style='margin-bottom: 5px;'\>Aislamiento: Extra resistencia<li style='margin-bottom: 5px;'\>Flexibilidad: Cordón extra flexible<li style='margin-bottom: 5px;'\>Resistencia: Al trabajo pesado<li style='margin-bottom: 5px;'\>Pantalla: Para intensificar la luz</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Canastilla plástica E26/E27 para focos estándar hasta 75 W
Característica 2	Conductor CCA calibre 16 AWG (1.31 mm²) para conducción confiable
Característica 3	Doble cubierta PVC con aislamiento reforzado para mayor durabilidad
Característica 4	Interruptor integrado en mango para control manual de energía
Característica 5	Gancho resistente para suspensión segura en áreas de trabajo
Característica 6	Pantalla reflectora para intensificar iluminación en zonas operativas