



Extensión Eléctrica de Uso Rudo 2 metros / 127 V CA 10 A Máximo / Color Amarillo.

SKU: SYS-136040 Marca: SURTEK Categoría: Tomacorrientes, Extensiones y Multicontactos

\$46.28

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Dos capas de aislamiento <li style='margin-bottom: 5px;'>Material conductor CCA <li style='margin-bottom: 5px;'>Accesorio porta extensión <li style='margin-bottom: 5px;'>Material de recubrimiento aislante PVC <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 6.50 x 26.00 x 2.56 <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud: 2 metros <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con NOM 003-SCFI-2014 </div> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Datos Eléctricos</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Calibre de Hilos: 16 AWG <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente máxima: 10 A <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de operación: 127 Vca <li style='margin-bottom: 5px;'>Frecuencia: 60 Hz <li style='margin-bottom: 5px;'>Clavija: 2 patas (Línea - Neutro NEMA 1-15P) </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Doble aislamiento para protección eléctrica reforzada en ambientes exigentes
Característica 2	Conductor CCA de alta eficiencia con durabilidad prolongada
Característica 3	Recubrimiento PVC resistente a impactos, golpes y temperatura elevada
Característica 4	Diseño industrial certificado para uso en exteriores y condiciones severas
Característica 5	Clavija NEMA 1-15P de 2 patas compatible con instalaciones residenciales e industriales
Característica 6	Cumplimiento con norma NOM-003-SCFI-2014 para operación segura continua