



Extensión Eléctrica de Uso Rudo 6 metros / 127 V CA 10 A Máximo / Color Amarillo.

SKU: SYS-136042 Marca: SURTEK Categoría: Cable y Alambre Eléctrico

\$108.92

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Dos capas de aislamiento <li style='margin-bottom: 5px;'>Material conductor CCA <li style='margin-bottom: 5px;'>Material de recubrimiento aislante PVC <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 6.50 x 26.00 x 2.56 <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud: 6 metros <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con NOM 003-SCFI-2014 </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Datos Eléctricos</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Calibre de Hilos: 16 AWG <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente máxima: 10 A <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de operación: 127 Vca <li style='margin-bottom: 5px;'>Frecuencia: 60 Hz <li style='margin-bottom: 5px;'>Clavija: 2 patas: Línea - Neutro (NEMA 1-15P) </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Doble capa de aislamiento para mayor protección eléctrica
Característica 2	Cable CCA con recubrimiento PVC resistente a la abrasión
Característica 3	Alcance extendido de 6 m para áreas de trabajo amplias
Característica 4	Calibre 16 AWG optimizado para cargas hasta 10 A
Característica 5	Cumplimiento NOM-003-SCFI-2014 para instalaciones seguras
Característica 6	Clavija NEMA 1-15P de 2 patas para conexión directa