Extensión eléctrica de uso rudo aterrizada 10 metros / 127 V CA 10 A Máximo / Color Amarillo.

SKU: SYS-136173 Marca: SURTEK Categoría: Tomacorrientes, Extensiones y Multicontactos

$241.88

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

 <!-- Sección de características -->   <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Material conductor CCA <li style='margin-bottom: 5px;'>Material de recubrimiento aislante PVC <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones (ancho, largo, alto) 6.50 x 26.00 x 2.56 <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud.- 10 metros <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con NOM 003-SCFI-2014   <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Datos Eléctricos</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Calibre de Hilos: 16 AWG <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente máxima: 10 A <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de operación: 127 Vca <li style='margin-bottom: 5px;'>Frecuencia: 60 Hz <li style='margin-bottom: 5px;'>Clavija con 3 patas y Receptáculo o tipo Hembra para 3 patas (NEMA 5-15R) Linea – Neutro - Tierra   <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Conductor CCA con aislamiento PVC para durabilidad en ambientes exigentes**
Característica 2	**Aterrizaje de 3 patas (línea, neutro, tierra) para protección contra descargas eléctricas**
Característica 3	**Diseño compacto de 6.50 x 26.00 x 2.56 cm para transporte y almacenamiento eficiente**
Característica 4	**Certificación NOM 003-SCFI-2014 para cumplimiento normativo de seguridad eléctrica**
Característica 5	**Receptáculo NEMA 5-15R compatible con equipos estándar de oficina y taller**
Característica 6	**Operación a 60 Hz con transmisión eficiente para herramientas y equipos de baja carga**