



Extensión Eléctrica de Uso Rudo Aterrizada 30 metros / Color Amarillo.

SKU: SYS-136175 Marca: SURTEK Categoría: Tomacorrientes, Extensiones y Multicontactos

\$678.34

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Características Principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Material conductor CCA <li style='margin-bottom: 5px;'>Material de recubrimiento aislante PVC <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 6.50 x 26.00 x 2.56 <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud: 30 metros <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con NOM 003-SCFI-2014 </div> <!-- Datos Eléctricos --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Datos Eléctricos:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Calibre de Hilos: 16 AWG <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente máxima: 10 A <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de operación: 127 Vca <li style='margin-bottom: 5px;'>Frecuencia: 60 Hz <li style='margin-bottom: 5px;'>Clavija: 3 patas y Receptáculo o tipo Hembra para 3 patas (NEMA 5-15R) Línea - Neutro - Tierra </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conductor CCA con recubrimiento PVC para durabilidad en exteriores
Característica 2	Aterrizaje de 3 patas con línea, neutro y tierra para protección eléctrica
Característica 3	Diseño industrial resistente a condiciones de trabajo severas
Característica 4	Clavija y receptáculo NEMA 5-15R compatibles con equipos estándar
Característica 5	Operación a 127 VCA y 60 Hz para instalaciones residenciales e industriales
Característica 6	Cumplimiento con norma NOM-003-SCFI-2014 para seguridad eléctrica