



Extensión Eléctrica Doméstica de 3 metros / 127 V CA 8 A Máximo / Color Blanco.

SKU: SYS-136141 Marca: SURTEK Categoría: Tomacorrientes, Extensiones y Multicontactos

\$45.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Cuenta con Terminal inyectada de gran duración <li style='margin-bottom: 5px;*>Cubierta de seguridad para receptáculos <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensión del receptáculo: 9 x 2.4 x 1.6 cm (ancho x largo x alto) <li style='margin-bottom: 5px;*>Longitud de cable: 3 metros <li style='margin-bottom: 5px;*>Material conductor CCA <li style='margin-bottom: 5px;*>Cumple con norma NOM 003-SCFI-2014 </div> </div> <!-- Sección de especificaciones eléctricas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Datos Eléctricos</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Calibre de Hilos: 16 AWG <li style='margin-bottom: 5px;*>Corriente máxima: 8 A <li style='margin-bottom: 5px;*>Voltaje de operación: 127 Vca <li style='margin-bottom: 5px;*>Frecuencia: 60 Hz <li style='margin-bottom: 5px;*>Clavija: 2 patas: Línea - Neutro (NEMA 1-15P) </div> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Terminal inyectada de larga duración para conexión estable
Característica 2	Cubierta de seguridad para receptáculos que reduce riesgo de contacto accidental
Característica 3	Conductor CCA con norma NOM-003-SCFI-2014 para instalaciones seguras
Característica 4	Clavija NEMA 1-15P de 2 patas para conexión estándar línea-neutro
Característica 5	Receptáculo compacto de 9 x 2.4 x 1.6 cm para espacios reducidos
Característica 6	Operación a 60 Hz compatible con infraestructura eléctrica residencial mexicana