



Extensión para sistema de intercomunicadores KIC-301, KIC-304 and KIC-308

SKU: KIC-300S Marca: KOCOM Categoría: Intercomunicadores

\$262.04

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Conversación perfecta <li style='margin-bottom: 5px;'>2 cables polarizados <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación obtenida por los intercomunicadores KIC301, KIC304, KIC308 <li style='margin-bottom: 5px;'>Sonido electrónico <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: 0 a 50°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Distancia típica de 200 metros con cable calibre 18 <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 125 x 272 x 42 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>2 años de garantía </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit;'>Especificaciones técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: DC 6V (desde la unidad principal) <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo: 30mA en uso / 150mA en señal <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de señal: Electrónica <li style='margin-bottom: 5px;'>Número de cables: 2 cables polarizados <li style='margin-bottom: 5px;'>Alcance: 200 metros (con cable de 0.65mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación: Montaje en pared o escritorio </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Extensión para sistema de intercomunicadores <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con modelos KIC301, KIC304 y KIC308 <li style='margin-bottom: 5px;'>Para sistemas de intercomunicación residencial <li style='margin-bottom: 5px;'>Ideal para instalaciones en pared o escritorio </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistema de 2 cables polarizados <li style='margin-bottom: 5px;'>Conexión a unidades principales KIC301, KIC304 o KIC308 <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta múltiples extensiones en el sistema </div> <div style='border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Diagrama de conexión</h3> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alimentación DC 6V obtenida directamente desde la unidad principal sin fuente externa
Característica 2	Consumo eficiente de 30 mA en uso y 150 mA en señal para operación continua
Característica 3	Alcance de 200 metros con cable calibre 18 (0.65 mm) para instalaciones extensas
Característica 4	Compatibilidad con sistemas KIC-301, KIC-304 y KIC-308 de intercomunicación residencial
Característica 5	Montaje flexible en pared o escritorio para adaptación a distintos espacios
Característica 6	Operación en temperaturas de 0 a 50 °C para ambientes interiores variados