

Extensor Activo USB / USB 2.0 480 Mbps / 10.7 m (35.1 ft) / Alimentación por Bus / Plug and Play / 22/24 AWG

SKU: CA-UAM/UAF-35 Marca: KRAMER Categoría: Cableado de Video

Garantía: 1 año

$844.79

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El extensor activo USB permite superar la limitación estándar de longitud de cables USB, alcanzando 10.7 m (35.1 ft) con total fiabilidad. Integra electrónica activa con buffers de señal entrante y saliente que regeneran la comunicación para garantizar el máximo rendimiento a distancia. Opera a una velocidad de 480 Mbps conforme al estándar USB 2.0 Alta Velocidad y funciona mediante alimentación por bus, eliminando la necesidad de fuentes de poder externas. Su diseño plug and play no requiere instalación de controladores adicionales, facilitando su despliegue inmediato en entornos profesionales con cámaras, impresoras, teclados y otros periféricos.

Características Generales
Extensor activo USB 2.0 de alta velocidad (480 Mbps)
Longitud de 10.7 m (35.1 ft) con electrónica de regeneración de señal
Alimentación por bus; no requiere fuente de poder externa
Plug and play sin controladores adicionales
Buffers de señal activos entrante/saliente para máxima fiabilidad
Construcción con pares de 22/24 AWG y blindaje de trenza de cobre
Compatible con hubs integrados de 1 a 2 tiers
Aplicaciones: cámaras USB, impresoras, cámaras web, teclado/ratón y otros periféricos

Desempeño
Estándar: USB 2.0 Alta Velocidad
Velocidad de transferencia: 480 Mbps
Electrónica activa con buffers de señal entrante/saliente
Operación plug and play sin drivers adicionales
Topología soportada: hubs integrados 1-2 tiers
Alcance máximo: 10.7 m (35.1 ft)

Físicas y Eléctricas
Longitud del cable: 10.7 m (35.1 ft)
Alimentación: por bus (sin fuente externa)
Conductores: pares 22/24 AWG
Blindaje: trenza de cobre
Construcción robusta para entornos profesionales

Contenido del Paquete
1x Cable extensor activo USB

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Extensión de señal sin pérdida de calidad a larga distancia**
Característica 2	**Electrónica activa con buffers de señal entrante y saliente**
Característica 3	**Alimentación por bus sin fuentes de poder externas**
Característica 4	**Operación inmediata sin controladores ni software adicional**
Característica 5	**Construcción robusta con pares 22/24 AWG y trenza de cobre**
Característica 6	**Compatible con hubs integrados de 1 a 2 niveles**

MEMORIA TÉCNICA · CA-UAM/UAF-35

Número de parte de esta ficha: CA-UAM/UAF-35. La información corresponde a esta variante.

CA-UAM/UAF
Cable Extensor Activo USB
Debido a su diseño, el cable USB tiene una longitud
máxima normal de unos 5 metros (16,4 pies), pero se
pueden obtener distancias mayores utilizando el cable
activo de Kramer, CA−UAM/UAF. Se trata de un cable
extensor alimentado por bus que se puede utilizar
para aumentar la longitud de un dispositivo sin
pérdida de señal o problemas potenciales de
rendimiento. Contiene electrónica activa, que aumenta
la señal USB para la máxima fiabilidad y rendimiento
en distancias superiores. El cable funciona como
extensor de alimentación propia, para su uso con
cámaras USB, impresoras, cámaras web,
teclado/ratón, etc
FEATURES
Conectar y Funcionar Real - No necesita controladores adicionales
USB 2.0 Alta Velocidad (480Mbps) Estándar
Construcción - 1 par 24AWG + 2 pares 22AWG + hilo drenado 24AWG, trenza de cobre estañado
Sin Alimentación Externa - Recibe la alimentación desde la fuente
Solo Transferencia de Datos - No para Carga
Búferes Entrante y Saliente de la Señal
Compatible con USB 2.0
Clasificación CM-c(ETL)
Variada Selección de Longitudes - Disponible en versiones de 4.6 a 19.5m (15 a 65 pies)
- TECHNICAL SPECIFICATIONS
USB Features Integrated USB Hubs CA−UAM/UAF − 15ft to 35ft: 1 Tier
Integrated USB Hubs CA−UAM/UAF − 50ft to 65ft: 2 Tier
- CONFIGURATIONS
CA-UAM/UAF-15 Cable Extensor Activo USB

CA-UAM/UAF-25 Cable Extensor Activo USB
CA-UAM/UAF-35 Cable Extensor Activo USB
CA-UAM/UAF-50 Cable Extensor Activo USB
CA-UAM/UAF-65 Cable Extensor Activo USB