



Extensor Audio HDMI eARC | 50 Metros | CAT5e/6 | Soporte Dolby Atmos DTS-HD | IR Bidireccional | CEC Passthrough | Carcasa Metálica

SKU: EPC-EDA50SEA Marca: EPCOM PROAUDIO Categoría: Accesorios

\$1,260.77

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0px auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent; --darkreader-inline-color: inherit; --darkreader-inline-bgcolor: transparent;' data-darkreader-inline-color="" data-darkreader-inline-bgcolor=""><div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;'></div><div style='margin-bottom: 30px;'><div style='font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.85; --darkreader-inline-color: inherit;' data-darkreader-inline-color="">El Extensor de Audio HDMI™ eARC EPC-EDA50SEA es una soluci´on profesional para transmisi´on de audio de alta calidad a largas distancias. Diseñado para extender señales de audio eARC/ARC hasta 50 metros mediante cable CAT5e/6, este sistema permite conectar televisores HDTV con puertos eARC/ARC a sistemas de audio como amplificadores, AVR's o sistemas multiroom. Con soporte para los formatos de audio m´s avanzados incluyendo Dolby Atmos y DTS-HD MA, transmisi´on IR bidireccional y paso a trav´s CEC, ofrece una soluci´on plug and play para integraciones audiovisuales profesionales.</div></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid; padding-bottom: 5px; margin-top: 0px; color: inherit; opacity: 0.8; --darkreader-inline-border-bottom: 0px; --darkreader-inline-color: inherit;' data-darkreader-inline-border-bottom="" data-darkreader-inline-color="">Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; --darkreader-inline-color: inherit;' data-darkreader-inline-color=""><li style='margin-bottom: 5px;'>Transmisi´on de 50 metros: Extiende señales de audio HDMI eARC/ARC hasta 50m (164ft) mediante cable CAT5e/6<li style='margin-bottom: 5px;'>Soporte de audio avanzado: Compatible con eARC: LPCM 2.0/5.1/7.1CH, DD, DD+, DTS, Dolby TrueHD, DTS-HD MA, Dolby Atmos | ARC: LPCM 2.0CH, Dolby 5.1CH, DTS 5.1CH<li style='margin-bottom: 5px;'>Control IR bidireccional: Permite el paso a trav´s de señales infrarrojas en ambas direcciones para control remoto<li style='margin-bottom: 5px;'>CEC Passthrough: Soporte completo para transmisi´on de señales CEC entre dispositivos<li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño compacto met´lico: Carcasa de metal en color negro para durabilidad y disipaci´on de calor<li style='margin-bottom: 5px;'>Actualizaci´on de firmware: Puerto USB-C SERVICE para actualizaciones y depuraci´on<li style='margin-bottom: 5px;'>Protecci´on ESD: Protecci´on contra descargas electrost´ticas IEC 61000-4-2: ±8kV (aire), ±4kV (contacto)</div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid; padding-bottom: 5px; margin-top: 0px; color: inherit; opacity: 0.8; --darkreader-inline-border-bottom: 0px; --darkreader-inline-color: inherit;' data-darkreader-inline-border-bottom="" data-darkreader-inline-color="">Detalles T´cnicos</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-top: 20px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; --darkreader-inline-border-top: var(--darkreader-border-96969666, rgba(87, 95, 100, 0.4)); --darkreader-inline-border-right: var(--darkreader-border-96969666, rgba(87, 95, 100, 0.4)); --darkreader-inline-border-bottom: var(--darkreader-border-96969666, rgba(87, 95, 100, 0.4)); --darkreader-inline-border-left: var(--darkreader-border-96969666, rgba(87, 95, 100, 0.4));' data-darkreader-inline-border-top="" data-darkreader-inline-border-right="" data-darkreader-inline-border-bottom="" data-darkreader-inline-border-left=""><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; --darkreader-inline-border-bottom: var(--darkreader-border-96969633, rgba(87, 95, 100, 0.2)); --darkreader-inline-color: inherit;' data-darkreader-inline-border-bottom="" data-darkreader-inline-color="">Especificaciones</div><div style='padding: 15px; color: inherit; --darkreader-inline-color: inherit;' data-darkreader-inline-color=""><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Modelo: EPC-EDA50SEA<li style='margin-bottom: 5px;'>Distancia de transmisi´on: 50m/164ft sobre CAT5e/6<li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 68mm (Ancho) × 74mm (Profundidad) × 20mm (Alto)<li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 142g por unidad (Transmisor/Receptor)<li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentaci´on: 5V DC / 1A (incluye 2 fuentes multinacionales)<li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo energ´tico: TX: 5Vcc 0.19A 0.95W | RX: 5Vcc 0.32A 1.6W<li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura operaci´on: 0°C ~ 40°C / 32°F ~ 104°F<li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura almacenamiento: -20°C ~ 60°C / -4°F ~ 140°F<li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad operaci´on: 20%~80% sin condensaci´on<li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad almacenamiento: 10%~90% sin condensaci´on</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; --darkreader-inline-border-top: var(--darkreader-border-96969666, rgba(87, 95, 100, 0.4)); --darkreader-inline-border-right: var(--darkreader-border-96969666, rgba(87, 95, 100, 0.4)); --darkreader-inline-border-bottom: var(--darkreader-border-96969666, rgba(87, 95, 100, 0.4)); --darkreader-inline-border-left: var(--darkreader-border-96969666, rgba(87, 95, 100, 0.4));' data-darkreader-inline-border-top="" data-darkreader-inline-border-right="" data-darkreader-inline-border-bottom="" data-darkreader-inline-border-left=""><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; --darkreader-inline-border-bottom: var(--darkreader-border-96969633, rgba(87, 95, 100, 0.2)); --darkreader-inline-color: inherit;' data-darkreader-inline-border-bottom="" data-darkreader-inline-color="">Interfaces y Conectividad</div><div style='padding: 15px; color: inherit; --darkreader-inline-color: inherit;' data-darkreader-inline-color=""><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Transmisor: Entrada: 1× IR IN (3.5mm) | 1× eARC IN (HDMI Tipo A 19 pines) | Salida: 1× CAT OUT (RJ45) | 1× IR OUT (3.5mm) | Control: 1× SERVICE (USB-C)<li style='margin-bottom: 5px;'>Receptor: Entrada: 1× IR IN (3.5mm) | 1× CAT IN (RJ45) | Salida: 1× eARC OUT (HDMI Tipo A 19 pines) | 1× IR OUT (3.5mm) | Control: 1× SERVICE (USB-C)<li style='margin-bottom: 5px;'>Conexi´on IR: Receptor IR: Pin1-Señal IR, Pin2-Alimentaci´on, Pin3-Tierra | Blaster IR: Pin1-Señal IR, Pin2-Alimentaci´on, Pin3-NC<li style='margin-bottom: 5px;'>Conectores: HDMI Tipo A 19 pines, RJ45 CAT5e/6, Conectores audio 3.5mm IR, USB-C SERVICE</div></div></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid; padding-bottom: 5px; margin-top: 0px; color: inherit; opacity: 0.8; --darkreader-inline-border-bottom: 0px; --darkreader-inline-color: inherit;' data-darkreader-inline-border-bottom="" data-darkreader-inline-color="">Aplicaciones y Casos de Uso</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-top: 20px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; padding: 15px; background-color: rgba(128, 128, 128, 0.05); --darkreader-inline-border-top: var(--darkreader-border-96969666, rgba(87, 95, 100, 0.4)); --darkreader-inline-border-right: var(--darkreader-border-96969666, rgba(87, 95, 100, 0.4)); --darkreader-inline-border-left: var(--darkreader-border-96969666, rgba(87, 95, 100, 0.4)); --darkreader-inline-bgcolor: var(--darkreader-background-8080800d, rgba(113, 124, 130, 0.05));' data-darkreader-inline-border-top="" data-darkreader-inline-border-right="" data-darkreader-inline-border-bottom="" data-darkreader-inline-border-left=""><div style='font-size: 18px; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; color: inherit; --darkreader-inline-color: inherit;' data-darkreader-inline-color="">Sistemas Home Theater</div><p style='font-size: 14px; margin: 0px; color: inherit; --darkreader-inline-color: inherit;' data-darkreader-inline-color="">Integraci´on de televisores con sistemas de sonido surround y barras de sonido para formatos Dolby Atmos y DTS-HD</p><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; padding: 15px; background-color: rgba(128, 128, 128, 0.05); --darkreader-inline-border-top: var(--darkreader-border-96969666, rgba(87, 95, 100, 0.4)); --darkreader-inline-border-right: var(--darkreader-border-96969666, rgba(87, 95, 100, 0.4)); --darkreader-inline-border-bottom: var(--darkreader-border-96969666, rgba(87, 95, 100, 0.4)); --darkreader-inline-bgcolor: var(--darkreader-background-8080800d, rgba(113, 124, 130, 0.05));' data-darkreader-inline-border-top="" data-darkreader-inline-border-right="" data-darkreader-inline-border-bottom="" data-darkreader-inline-bgcolor=""><div style='font-size: 18px; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; color: inherit; --darkreader-inline-color: inherit;' data-darkreader-inline-color="">Instalaciones Multiroom</div><p style='font-size: 14px; margin: 0px; color: inherit; --darkreader-inline-color: inherit;' data-darkreader-inline-color="">Distribuci´on de audio desde televisores centrales a m´ltiples sistemas de audio en diferentes habitaciones mediante cableado estructurado</p><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; padding: 15px; background-color: rgba(128, 128, 128, 0.05); --darkreader-inline-border-top: var(--darkreader-border-96969666, rgba(87, 95, 100, 0.4)); --darkreader-inline-border-right: var(--darkreader-border-96969666, rgba(87, 95, 100, 0.4)); --darkreader-inline-border-bottom: var(--darkreader-border-96969666, rgba(87, 95, 100, 0.4)); --darkreader-inline-bgcolor: var(--darkreader-background-8080800d, rgba(113, 124, 130, 0.05));' data-darkreader-inline-border-top="" data-darkreader-inline-border-right="" data-darkreader-inline-border-bottom="" data-darkreader-inline-bgcolor=""><div style='font-size: 18px; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; color: inherit; --darkreader-inline-color: inherit;' data-darkreader-inline-color="">Aplicaciones Comerciales</div><p style='font-size: 14px; margin: 0px; color: inherit; --darkreader-inline-color: inherit;' data-darkreader-inline-color="">Instalaciones en restaurantes, bares y espacios comerciales donde se requiere audio de alta calidad a distancias extendidas con control IR remoto</p></div></div><div style='margin-bottom: 30px;'></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión de audio eARC/ARC hasta 50 m por cable UTP simple
Característica 2	Soporte Dolby Atmos y DTS-HD MA para audio inmersivo de alta fidelidad
Característica 3	Control IR bidireccional con emisor y receptor incluidos
Característica 4	Passthrough CEC para control unificado de dispositivos conectados
Característica 5	Diseño compacto en carcasa metálica para mayor durabilidad
Característica 6	Instalación plug and play sin configuración adicional

