



Extensor HDMI / 4K 60 Hz / Cero Latencia / Alcance 120 m (393.7 ft) / USB para Control Remoto / Plug-and-Play

SKU: DS-52EX01HI-4K Marca: HIKVISION Categoría: Kits Extensores, Convertidores , Divisores, HDMI, VGA, DVI

\$2,394.98

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Extensor HDMI diseñado para la transmisión de video y audio en resolución 4K (3840 × 2160) a 60 Hz con cero latencia, ideal para aplicaciones profesionales que requieren respuesta en tiempo real. El sistema permite extender la señal hasta 120 m (393.7 ft) mediante cableado Cat 6 a 4K/30 Hz, operando en modo plug-and-play sin configuración adicional. Incluye transmisor con entrada HDMI y receptor con salida HDMI, además de un puerto USB integrado para el control remoto de DVR y NVR. Su construcción compacta y bajo consumo energético facilitan su integración en entornos de monitoreo, control de acceso y videoconferencia.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Resolución máxima: 4K (3840 × 2160) a 60 HzTransmisión de video y audio sincronizada con cero latenciaAlcance: hasta 120 m (393.7 ft) con Cat 6 a 4K/30 HzPlug-and-play, sin requerimiento de configuraciónPuerto USB para control remoto de DVR/NVRCompatible con los principales DVR y NVR del mercado</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>Transmisor: 1 canal HDMI inputReceptor: 1 canal HDMI outputResolución: hasta 4K (3840 × 2160) a 60 HzLatencia: cero en imagen de videoInterfaz de transmisión: 1 × RJ45</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>Alimentación: 12 VDC, 1 A (incluye eliminador)Consumo máximo: transmisor 5 W, receptor 5 WTemperatura de operación: -10 °C a 45 °C (14 °F a 113 °F)Humedad de operación: 10 % a 90 %Dimensiones: 96 mm × 60 mm × 26 mm (3.8 in × 2.4 in × 1.0 in)</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>Transmisor HDMIReceptor HDMIEliminador de corriente 12 VDC</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión sin compresión con latencia nula
Característica 2	Alcance extendido sobre cableado Cat 6 estándar
Característica 3	Compatibilidad escalable desde 720p hasta 4K
Característica 4	Operación confiable en ambientes industriales
Característica 5	Consumo energético eficiente ? 5 W por unidad
Característica 6	Diseño compacto para instalaciones discretas