



Extensor HDMI / 4K@60 Hz / 70 m (229.7 ft) / Cero Latencia / Sin Compresión / PoC / Audio 3.5 mm / Control IR Bidireccional

SKU: TT-672PRO Marca: EPCOM TITANIUM Categoría: Kits Extensores, Convertidores, Divisores, HDMI, VGA, DVI

\$1,468.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El extensor HDMI TT672PRO utiliza tecnología IPCOLOR para transmisión digital de video 4K sin compresión y con latencia nula. Opera sobre infraestructura de cableado estructurado Cat 6/6a/7, alcanzando distancias de hasta 70 m (229.7 ft) con resolución 3840×2160 a 60 Hz. La arquitectura sin compresión preserva la integridad de la señal para aplicaciones críticas como publicidad digital, videowalls y sistemas de señalización. Integra salida loop HDMI para cascada de displays, extracción de audio analógico mediante conector 3.5 mm, control IR bidireccional y alimentación PoC que reduce el cableado a una única conexión de red entre unidades.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Extensión HDMI hasta 70 m (229.7 ft) sobre Cat 6/6a/7<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Resolución 4K x 2K @ 60 Hz (3840 x 2160p)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tecnología IPCOLOR: transmisión sin compresión, cero latencia<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Salida loop HDMI para conexión de display adicional<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Audio analógico 3.5 mm para sistemas de audio externos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Control IR bidireccional para dispositivos fuente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Alimentación PoC (Power over Cable) sobre el mismo cable de red</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tecnología: IPCOLOR<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Compresión: Sin compresión<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Latencia: Cero<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resolución máxima: 4K x 2K @ 60 Hz (3840 x 2160p)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Distancia máxima: 70 m (229.7 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cableado: Cat 6 / 6a / 7</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alimentación: PoC (Power over Cable)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Conectividad: HDMI, RJ45, 3.5 mm audio<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Salida loop: HDMI adicional</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Unidad transmisora HDMI<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Unidad receptora HDMI</div></div><div style='display: flex; justify-content: space-between; font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div><h4 style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones</h4><table border='1' style='width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 10px; color: inherit; opacity: 0.8;'><thead><tr><th style='width: 40%; padding: 5px;'>Característica</th><th style='width: 60%; padding: 5px;'>Detalle</th></tr></thead><tbody><tr><td style='padding: 5px;'>Característica 1</td><td style='padding: 5px;'>Transmisión sin compresión para máxima fidelidad de imagen</td></tr><tr><td style='padding: 5px;'>Característica 2</td><td style='padding: 5px;'>Cero latencia para aplicaciones en tiempo real</td></tr><tr><td style='padding: 5px;'>Característica 3</td><td style='padding: 5px;'>Salida loop HDMI para distribución a múltiples pantallas</td></tr><tr><td style='padding: 5px;'>Característica 4</td><td style='padding: 5px;'>Alimentación PoC simplifica instalación con un solo cable</td></tr><tr><td style='padding: 5px;'>Característica 5</td><td style='padding: 5px;'>Audio analógico 3.5 mm para sistemas de sonido externos</td></tr><tr><td style='padding: 5px;'>Característica 6</td><td style='padding: 5px;'>Control IR bidireccional para gestión remota de dispositivos</td></tr></tbody></table></div><div><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8;'>RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 15/09/2026 20:26</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión sin compresión para máxima fidelidad de imagen
Característica 2	Cero latencia para aplicaciones en tiempo real
Característica 3	Salida loop HDMI para distribución a múltiples pantallas
Característica 4	Alimentación PoC simplifica instalación con un solo cable
Característica 5	Audio analógico 3.5 mm para sistemas de sonido externos
Característica 6	Control IR bidireccional para gestión remota de dispositivos