

ESPECIFICACIÓN

Kit extensor, por cable UTP hasta 70 metros, 4K@60Hz ,
con IR bidireccional, soporta conexión en cascada, hasta 700 metros

Modelo	TT676	
Técnica	Transmisor	Receptor
Conformidad HDMI	HDMI2.0	
Cumplimiento de HDCP	HDCP2.2	
Transporte protocolo	ipcolor	
Medio de transmisión	CAT6/CAT6A/CAT7	
Distancia de transmisión	4K×2K@60Hz to 70 metros, soporta conexión en cascada, hasta 700 metros	
Ancho de banda de video	18Gbps	
Soporte de resolución	480i@60Hz、480p@60Hz、576i@50Hz、576p@50Hz、720p@50/60Hz、1080i@50/60Hz、1080p@50/60Hz、3840x2160@24/25/30/50/60Hz、4096x2160@24/25Hz、1280x960、1280x800、1280x768、1680x1050、1360x768、1366x768、1600x900、1024x768、800x600	
Soporte de audio	LPCM/DTS-HD/DTS-Audio/Dolby TrueHD 7.1CH/Dolby Digital 5.1CH	
Señal de entrada TMDS	0.7~1.2Vp-p	
Señal de entrada de DDC	5Vp-p	
Bucle de salida HDMI	sí	
Conexión de receptor múltiple	sí	
IR bidireccional	sí	
Rango de frecuencia de IR	20-60Khz	
Entrada	HDMI×1; DC2.1, 3.5mm jack ×1 (IR)	DC2.1×1, RJ45×1, 3.5mm jack ×1 (IR)
Salida	HDMI×1, RJ45 ×1, 3.5mm jack ×1 (IR)	HDMI×1, S/PDIF x 1, 3.5mm jack ×1 (IR) RJ45×1
Control de fuente HDMI	Control de infrarrojos bidireccional desde el lado TX o RX	
Conector HDMI	Tipo A, hembra, 19 pines	
Mecánico	Transmisor	Receptor
Alojamiento	Cerramiento metálico	
Dimensiones	106.0(L) x 99.0(W) x 26.2(H)mm	
Peso neto	TX: 210g	RX: 210g
Fuente de alimentación	5V/2A	
Consumo	4W	4W
Temperatura de operación	-20~60℃	
Temperatura de almacenamiento	-30~70℃	
Humedad relativa	0~90%RH (sin condensación)	