



Extensor HDMI / 4K @ 60 Hz / Sin Compresión / Cero Latencia / Alcance 700 m (2296.6 ft) / Cascada 10 Receptores / IR Bidireccional / ARC / S/PDIF

SKU: TT-676 Marca: EPCOM TITANIUM Categoría: Kits Extensores, Convertidores , Divisores, HDMI, VGA, DVI

\$2,017.77

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Extensor HDMI basado en tecnología ipcolor para transmisión digital de video en ultra alta definición. Opera a resolución 4K @ 60 Hz con HDR10 sin compresión de señal y latencia nula, garantizando fidelidad de imagen en aplicaciones críticas. Soporta topología en cascada con hasta 10 receptores TT-676-Rx alcanzando una distancia total de 700 m (2296.6 ft), con segmentos individuales de 70 m (229.7 ft) mediante cableado Cat 6/6a/7. Incluye funcionalidad de salida loop para monitoreo local, control IR bidireccional, puerto S/PDIF para audio digital y soporte ARC. Diseñado para operación continua 24/7 en entornos de centro de comando, control de datos, instituciones financieras, gubernamentales y transporte.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Tecnología ipcolor: transmisión 4K sin comprimir, cero latencia<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Resolución máxima: 4K @ 60 Hz con HDR10<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Alcance en cascada: 700 m (2296.6 ft) con hasta 10 receptores<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Distancia punto a punto: 70 m (229.7 ft) con Cat 6, 6a, 7<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Salida loop para monitoreo local de señal HDMI<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Diseño industrial para operación continua 24/7</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Tecnología: ipcolor<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Resolución: 4K @ 60 Hz<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">HDR: HDR10<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Compresión: Sin comprimir<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Latencia: Cero<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Alcance cascada: 700 m (2296.6 ft)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Receptores en cascada: 10 (TT-676-Rx)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Distancia PTP: 70 m (229.7 ft)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Cableado: Cat 6, 6a, 7<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">IR: Bidireccional<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Audio digital: Puerto S/PDIF<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">ARC: Soportado</div><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas y Eléctricas</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Diseño: Industrial<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Operación: 24/7 continua<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Salida adicional: Loop HDMI</div></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;"><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Unidad transmisora TT-676-Tx<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Unidad receptora TT-676-Rx<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Accesorios de instalación</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión 4K sin comprimir con cero latencia para señal fiel
Característica 2	Cascada hasta 10 receptores a 700 m (2296.6 ft) total
Característica 3	IR bidireccional para control remoto del dispositivo fuente
Característica 4	Puerto S/PDIF con soporte ARC para audio digital externo
Característica 5	Diseño industrial para operación continua 24/7 crítica
Característica 6	Salida loop para monitoreo local de señal HDMI

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 16/09/2026 09:33