



Extensor HDMI HDBaseT Unidad transmisora VE1812

SKU: VE1812T Marca: ATEN Categoría: Extensores de Video

\$7,143.84

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Imagen Logo --> <div style='display: flex; justify-content: center; margin: 20px 0;'> </div> <!-- Contenido con imagen y texto --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin: 30px 0;'> <!-- Imagen Diagrama --> <div style='flex: 1 1 450px; min-width: 300px;'> </div> <!-- Texto Descripción --> <div style='flex: 1 1 450px; min-width: 300px;'> <div style='font-size: 22px; margin-bottom: 20px; color: inherit; opacity: 0.8; text-align: center;'> Receptor HDMI HDBaseT con PoH (4K@100m) </div> <p style='font-size: 15px; color: inherit; text-align: justify;'> Cuenta con alimentación a través de HDBaseT (PoH) que envía energía de Tx a Rx a través de un cable Cat 5e/6/6a sin ninguna fuente de alimentación adicional. Admite paso de señalización RS-232 e IR, lo que permite a los usuarios controlar el dispositivo fuente HDMI desde la unidad receptora (VE1812R) y al mismo tiempo acceder al dispositivo de visualización HDMI desde la unidad transmisora (VE1812T). Las señales IR también se pueden extender en ambas direcciones. </p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; text-align: justify; margin-top: 15px;'> El receptor VE1812R con PoH es compatible con HDMI (3D, Deep Color, 4K) y HDCP. Al transmitir HDMI/4K con un cable Cat 6a o ATEN 2L-2910 Cat 6, la distancia máxima puede alcanzar hasta 100 metros. Con el modo de largo alcance habilitado, el VE1812R puede extender la señal HDMI hasta 150 m a 1080p. El VE1812R es perfecto para aulas digitales, salas de videoconferencia, juegos o cualquier instalación que requiera una calidad de video superior. </p> </div> </div> <!-- Sección de Características Generales --> <div style='margin: 30px 0;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características generales</h3> <!-- Grid de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-top: 20px;'> <!-- Columna 1 --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; margin-bottom: 20px;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Video Input</div> <ul style='padding: 15px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>1x HDMI tipo A hembra (negro) <li style='margin-bottom: 5px;'>Impedancia: 100 Ω <li style='margin-bottom: 5px;'>Max Distancia: 3 metros </div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Audio</div> <ul style='padding: 15px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Input:1x HDMI tipo A hembra (negro) </div> </div> <!-- Columna 2 --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; margin-bottom: 20px;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Max. Resolución/ Distancia: Hasta 4K a 70 m (Cat 5e/6) / 100 m (Cat 6a/ATEN 2L-2910Cat6); 1080p a 100 m (Cat 5e/6/6a) *Compatible con 4K: 4096 x 2160 / 3840 x 2160 a 60 Hz (4:2:0); 4096 x 2160 / 3840 x 2160 a 30 Hz (4:4:4) </div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; margin-bottom: 20px;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Conectores</div> <ul style='padding: 15px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>1x RJ-45 hembra <li style='margin-bottom: 5px;'>Power: 1 x conector CC (negro) con bloqueo </div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; margin-bottom: 20px;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Alimentación</div> <ul style='padding: 15px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>1 x Toma de CA de 3 clavijas <li style='margin-bottom: 5px;'>100-240 VCA; 50-60 Hz; 1,0 A </div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; margin-bottom: 20px;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Max. Velocidad de datos: 10,2 Gbps (3,4 Gbps por carril) <li style='margin-bottom: 5px;'>Max. Resolución/ Distancia: Hasta 4K a 70 m (Cat 5e/6) / 100 m (Cat 6a/ATEN 2L-2910Cat6); 1080p a 100 m (Cat 5e/6/6a) *Compatible con 4K: 4096 x 2160 / 3840 x 2160 a 60 Hz (4:2:0); 4096 x 2160 / 3840 x 2160 a 30 Hz (4:4:4) </div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; margin-bottom: 20px;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Control</div> <ul style='padding: 15px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>RS-232: Conector: 1 x bloque de terminales, 3 polos, Velocidad en baudios: 19200, bits de datos: 8, bits de parada: 1, sin paridad y control de flujo <li style='margin-bottom: 5px;'>IR: 1 x Mini conector estéreo hembra (negro) </div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; margin-bottom: 20px;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Condiciones ambientales</div> <ul style='padding: 15px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de funcionamiento 0-40 °C <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de almacenamiento -20 - 60°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad HR del 0 - 80%, sin condensación </div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Propiedades físicas</div> <ul style='padding: 15px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Carcasa Metálica <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 0,47 kg (1,04 libras) <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones (LA x AN x AL) con soporte: 14,04x12,30x3,00cm (5,53 x 4,84 x 1,18 pulgadas) <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones (LA x AN x AL) sin soporte: 13,60x10,10x2,90cm (5,35 x 3,98 x 1,14 pulgadas) </div> </div> <!-- Contenido final --> <div style='margin: 30px 0;'> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'> 1x Receptor HDMI HDBaseT VE1812R con PoH, 1x adaptador de corriente, 1x bloque de terminales RS-232, 1x Instrucciones de usuario </p> <!-- Imagen Final --> <div style='display: flex; justify-content: center; margin-top: 20px;'> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión 4K hasta 100 m con cable Cat 6a
Característica 2	Extensión 1080p hasta 150 metros de distancia
Característica 3	Alimentación PoH sin fuente adicional en receptor
Característica 4	Control IR y RS-232 bidireccional integrado
Característica 5	Compatible con HDMI 3D, Deep Color y 4K
Característica 6	Velocidad de datos 10.2 Gbps con HDCP 2.2