



Extensor HDMI Inalámbrico / 4K@60Hz / Receptor Adicional / Banda 5G / Alcance 50 m (164 ft) / Control KVM / Transferencia IR

SKU: TT699KVMV2.0RX Marca: EPCOM TITANIUM Categoría: Extensores con KVM

\$3,307.06

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Receptor adicional (RX) diseñado exclusivamente para expandir el sistema del modelo TT699KVM-V2.0, permitiendo la conexión de 1 a 4 pantallas simultáneas. Transmite video 4K@60Hz mediante tecnología IPColor Stream en la banda 5G, eliminando la necesidad de instalaciones de cableado complejas. Integra funcionalidad KVM que permite conectar teclado, ratón o pantalla táctil USB para controlar la PC de origen desde la ubicación remota. La transferencia IR habilita el control de dispositivos audiovisuales en el punto fuente. El emparejamiento SSID simplifica la configuración de red entre unidades.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Transmisión inalámbrica HDMI 4K@60Hz sin compresión<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Banda 5G con alta estabilidad antiinterferencias<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Latencia de 130-180ms para video fluido<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Soporte para resoluciones 4K sin compresión<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Receptor compatible con TT699KVMV2.0<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Función KVM integrada (teclado, ratón, pantalla táctil)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Transferencia IR para control remoto de dispositivos<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resolución máxima: 4K@60Hz<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tecnología de transmisión: IPColor Stream<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Banda de frecuencia: 5 GHz<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Latencia: 130-180 ms<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alcance inalámbrico: 50 m (164 ft)<div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Funcionalidades</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>KVM: Teclado, ratón y pantalla táctil USB<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Transferencia IR: Sí<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Emparejamiento SSID: Sí<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Pantallas simultáneas: Hasta 4 (con receptores adicionales)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Compatibilidad: TT699KVM-V2.0</div></div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Expansión hasta 4 pantallas simultáneas con receptores adicionales
Característica 2	Control remoto KVM con teclado, ratón o pantalla táctil USB
Característica 3	Tecnología IPColor Stream en banda 5G antiinterferencias
Característica 4	Latencia de 130-180ms para transmisión de video fluida
Característica 5	Transferencia IR para control de dispositivos fuente a distancia
Característica 6	Emparejamiento SSID simplificado sin configuración compleja