



Extensor HDMI Inalámbrico / 4K@60Hz / Transmisión 50 m (164 ft) / Banda 5 GHz / Transferencia IR / Emparejamiento SSID

SKU: TT699KVM Marca: EPCOM TITANIUM Categoría: Kits Extensores, Convertidores , Divisores, HDMI, VGA, DVI

\$4,347.33

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Extensor HDMI inalámbrico diseñado para transmisión de video 4K a 60Hz sin necesidad de cableado estructurado. Opera en banda de frecuencia 5.1-5.2 GHz con tecnología antiinterferencias que garantiza estabilidad en entornos con múltiples redes inalámbricas. La latencia controlada entre 130-180ms permite aplicaciones de video en tiempo real donde la sincronización es crítica. Soporta resoluciones hasta 3840x2160@60Hz con compatibilidad HDCP 2.2 para contenido con protección de derechos de autor. Incluye funcionalidad de transferencia IR para control remoto de dispositivos fuente desde la ubicación del display. El emparejamiento por SSID simplifica la puesta en marcha en instalaciones profesionales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• HDMI 2.0 con soporte 4K@60Hz (3840x2160)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• HDCP 2.2 para contenido con protección de copia<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Latencia: 130-180ms<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Alcance máximo: 50 m (164 ft) sin obstrucciones<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Audio LPCM y soporte de video 3D<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Transferencia de señales IR<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Emparejamiento por SSID</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>Resolución máxima: 3840x2160@60Hz<li style='padding: 6px 0;'>HDMI: 2.0<li style='padding: 6px 0;'>HDCP: 2.2<li style='padding: 6px 0;'>Audio: LPCM<li style='padding: 6px 0;'>Video 3D: Soportado<li style='padding: 6px 0;'>Latencia: 130-180ms</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Transmisión Inalámbrica</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>Método: Inalámbrico 5.1-5.2 GHz<li style='padding: 6px 0;'>Distancia máxima: 50 m (164 ft)<li style='padding: 6px 0;'>Condición: Sin obstrucciones<li style='padding: 6px 0;'>Tecnología: Antiinterferencias<li style='padding: 6px 0;'>Emparejamiento: SSID<li style='padding: 6px 0;'>Transferencia IR: Incluida</div></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>Unidad transmisora HDMI inalámbrica<li style='padding: 6px 0;'>Unidad receptora HDMI inalámbrica<li style='padding: 6px 0;'>Cable HDMI<li style='padding: 6px 0;'>Cable de alimentación<li style='padding: 6px 0;'>Extensor IR<li style='padding: 6px 0;'>Manual de usuario</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión inalámbrica 5.1-5.2 GHz con estabilidad antiinterferencias
Característica 2	Latencia de 130-180ms para sincronización audiovisual precisa
Característica 3	Alcance de 50 m (164 ft) sin obstrucciones para instalaciones flexibles
Característica 4	Compatibilidad HDCP 2.2 para contenido protegido
Característica 5	Audio LPCM y video 3D para experiencias multimedia completas
Característica 6	Emparejamiento SSID para despliegue rápido sin configuración compleja