



Extensor HDMI™ Sobre IP | Codificador Y Decodificador | 150m Por Cable CAT6 | Compatible Con Red Gigabit | Video Full HD | Compresión EZCast | Control IR Unidireccional

SKU: EPC-E6200 Marca: EPCOM PROAUDIO Categoría: AV sobre IP

\$1,370.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'-><!-- Imagen 1 --><div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;'-></div><!-- Descripción principal --><div style='margin-bottom: 30px;'-><h1 style='text-align: center; font-size: 24px; color: inherit; margin-bottom: 20px;'->EPC-E6200</h1><p style='text-align: center; margin: 0 70px; font-size: 14px; color: inherit;'->El Extensor HDMI™ sobre IP es una soluci&ocute;n AV sobre red que permite distribuir contenido HD desde una fuente hacia una o mútiples pantallas a través de un switch Gigabit (1 Gbps), alcanzando distancias de hasta 150 m mediante cable CAT6. Ofrece video Full HD 1920×1200@60Hz con compresi&ocute;n EZCast, logrando excelente calidad y bajo consumo de ancho de banda. Incluye codificador y decodificador, con salida HDMI™ en bucle en el codificador y transmissi&ocute;n IR unidireccional para control remoto. Ideal para aplicaciones como presentaciones, señalizaci&ocute;n digital, aulas y videoconferencias.</p></div><!-- Imágenes 2 y 3 --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'-><div style='flex: 1 1 400px; min-width: 280px;'-></div><div style='flex: 1 1 400px; min-width: 280px;'-></div><!-- Características --><div style='margin-bottom: 30px;'-><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'->Características</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-top: 20px;'-><div style='flex: 1 1 400px; min-width: 280px;'-><div style='border-left: 5px double #439cc7; border-radius: 5px; padding: 0 10px; margin-bottom: 25px; color: inherit;'-><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'-><li style='margin-bottom: 5px;'->Compatible con HDCP 1.4<li style='margin-bottom: 5px;'->Soporta un ancho de banda de vídeo de 6,75 Gbps.<li style='margin-bottom: 5px;'->Resoluci&ocute;n de vídeo de hasta 1920×1200@60Hz, según lo especificado en HDMI 1.4<li style='margin-bottom: 5px;'->Extiende la distancia de transmissi&ocute;n hasta 150 m/492 pies entre el codificador y decodificador mediante un solo cable CAT6<li style='margin-bottom: 5px;'->Adopta el protocolo de transmissi&ocute;n de vídeo EZCast de tercera generaci&ocute;n.</div><div style='flex: 1 1 400px; min-width: 280px;'-><div style='border-left: 5px double #439cc7; border-radius: 5px; padding: 0 10px; margin-bottom: 25px; color: inherit;'-><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'-><li style='margin-bottom: 5px;'->Compatible con switch estándar 1G de 2 capas<li style='margin-bottom: 5px;'->Soporta transmissi&ocute;n unidireccional de señal de control IR (de DEC a ENC)<li style='margin-bottom: 5px;'->Compatible con PCM 2.0 canales a 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz.<li style='margin-bottom: 5px;'->Diseño compacto para una instalaci&ocute;n fácil y flexible.</div></div></div><!-- Contenido incluido --><div style='margin-bottom: 30px;'-><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'->Contenido del equipo</h3><p style='margin-top: 15px; font-size: 14px; color: inherit;'->El equipo incluye: 1x Extensor HDMI™ sobre IP (Codificador), 1x Cable emisor IR (1.5 metros), 1x Fuente de alimentaci&ocute;n 5 Vcc / 1 A, 1x Manual de Usuario, 1x Extensor HDMI™ sobre IP (Decodificador), 1x Cable receptor de banda ancha IR (1.5 metros), 1x Fuente de alimentaci&ocute;n 5 Vcc / 1 A, 1x Manual de Usuario</p></div><!-- Separador final --><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'-></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Distribución AV sobre switch Gigabit existente sin cables HDMI dedicados
Característica 2	Salida HDMI en bucle permite monitoreo local en el punto de origen
Característica 3	Compresión EZCast 3ª generación optimiza calidad y uso de ancho de banda
Característica 4	Control IR unidireccional para operación remota de dispositivos fuente
Característica 5	Diseño compacto facilita instalación en racks y espacios reducidos
Característica 6	Compatible HDCP 1.4 con ancho de banda de video de 6.75 Gbps