



Extensor HDMI/USB | Sobre Cat 5| 1080p a 40m

SKU: VE803 Marca: ATEN Categoría: Extensores de Video

\$3,603.11

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Imagen 1 --> <div style='display: flex; justify-content: center; margin: 20px 0;'> </div> <!-- Contenido principal --> <div style='margin: 30px 0;'> <p style='font-size: 18px; text-align: justify; color: inherit;'> El extensor USB HDMI VE803 extiende una señal HDMI hasta 60 metros desde la fuente HDMI mediante dos cables Cat 5e. Es capaz de enviar señales 1080i hasta 60 metros y señales 1080p hasta 40 metros. Está equipado con conectores USB que le permiten extender cualquier dispositivo USB entre las unidades. La función USB también brinda soporte para el control del panel táctil, lo que le permite controlar el dispositivo fuente HDMI local desde la pantalla remota o controlar la pantalla remota a través de la unidad local. Se puede alimentar a través del cable USB cuando se conecta a un dispositivo fuente apropiado. Es compatible con HDCP, lo que proporciona una solución de extensión HDMI sencilla e ideal para cualquier aplicación. </p> </div> <!-- Diagrama y características --> <div style='display: grid; grid-template-columns: 1fr 1fr; gap: 30px; margin: 30px 0;'> <!-- Imagen diagrama --> </div> <!-- Características generales --> <div> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 15px;'>Video Input VE803T: <ul style='padding-left: 15px; margin-top: 5px;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>1x HDMI tipo A hembra (negro) <li style='margin-bottom: 5px;'>Impedancia: 100 Ω <li style='margin-bottom: 5px;'>Max Distancia: 3 metros <li style='margin-bottom: 15px;'>Video Output VE803R: <ul style='padding-left: 15px; margin-top: 5px;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>1x HDMI tipo A hembra (negro) <li style='margin-bottom: 5px;'>Impedancia: 100 Ω <li style='margin-bottom: 5px;'>Max Distancia: 3 metros <li style='margin-bottom: 15px;'>Audio: <ul style='padding-left: 15px; margin-top: 5px;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Input VE803T: 1x HDMI tipo A hembra (negro) <li style='margin-bottom: 5px;'>Output VE803R:1x HDMI tipo A hembra (negro) <li style='margin-bottom: 15px;'>Video VE803T-VE803R: <ul style='padding-left: 15px; margin-top: 5px;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Max. Velocidad de datos: 6,75 Gbps (2,25 Gbps por carril) <li style='margin-bottom: 5px;'>Max clock pixel: 225 MHz <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumplimiento: HDMI (3D, color intenso) compatible con HDCP <li style='margin-bottom: 5px;'>Max. Resoluciones/ Distancia: Hasta 1080p a 40 m; 1080i@60m </div> <!-- Especificaciones adicionales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin: 30px 0;'> <!-- Columna 1 --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 250px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; margin-bottom: 20px;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Control</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Modo EDID VE803R-VE803T <li style='margin-bottom: 5px;'>VE803R 1x USB tipo A hembra <li style='margin-bottom: 5px;'>VE803T 1x USB tipo B hembra </div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; margin-bottom: 20px;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Consumo de energía</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>CC 5 V: 0,75 W: 14 BTU <li style='margin-bottom: 5px;'>VE803T: CC 5 V: 1,04 W: 16 BTU </div> </div> <!-- Columna 2 --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 250px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; margin-bottom: 20px;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Conectores</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Power VE803R-VE803T: 1x conector CC </div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; margin-bottom: 20px;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Condiciones ambientales VE803R-VE803T</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de funcionamiento 0-50 °C <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de almacenamiento -20 - 60°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad HR del 0 - 80%, sin condensación </div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; margin-bottom: 20px;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Propiedades físicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Carcasa Metálica </div> </div> </div> <div style='margin: 30px 0;'> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'> 1x extensor USB HDMI VE803T, 1x extensor HDMI USB VE803R., 1x adaptador de corriente, 1x cable USB (1.8m), 1x kit de montaje. 1x Instrucciones de usuario </p> </div> <!-- Imagen final --> <div style='display: flex; justify-content: center; margin: 30px 0;'> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Extensión 1080p hasta 40 metros por Cat 5e
Característica 2	Control táctil bidireccional via USB
Característica 3	Transmisión 6.75 Gbps con HDCP
Característica 4	Alimentación por USB sin adaptador externo
Característica 5	Diseño metálico compacto y resistente
Característica 6	Operación 0-50°C en ambientes exigentes