



Extensor Industrial PoE, Entrada PoE 802.3 bt y 4 Puertos de Salida Gigabit 802.3 af/at

SKU: IPOEE174 Marca: PLANET Categoría: Industrial

\$3,423.21

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Iconos de estándares --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; justify-content: center; margin: 20px 0;'> </div> <!-- Descripción principal --> <div style='margin: 30px 0; font-size: 15px;'> <p>El IPOEE174 se puede instalar fácilmente mediante Plug and Play. Se utiliza entre un equipo de fuente de alimentación (PSE) y el PD. El IPOEE174 inyecta energía al PD sin afectar el rendimiento de la transmisión de datos. El IPOEE174 ofrece una solución rentable y rápida para duplicar el rango estándar de PoE de 100 a 200 metros. El IPOEE174 está diseñado en una caja compacta que contiene 5 puertos RJ45, de los cuales 1 puerto 'PoE IN' funciona como entrada PoE (datos y alimentación) y 4 puertos 'PoE OUT' en el otro lado funcionan como salida PoE (datos y alimentación).</p> <!-- Imágenes del producto --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; justify-content: center; margin: 30px 0;'> <!-- Especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin: 20px 0;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Conectores de red</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Puerto de entrada PoE: 1 x 10/100/1000BASE-T Ethernet con 802.3bt PoE++ 'Data + DC' <li style='margin-bottom: 5px;'>Auto MDI/MDI-X, conector RJ45 de negociación automática <li style='margin-bottom: 5px;'>Puerto de salida PoE: 4 x 10/100/1000BASE-T Ethernet con salida IEEE 802.3af/at en PoE 'Data + DC' <li style='margin-bottom: 5px;'>Auto MDI/MDI-X, conector RJ45 de negociación automática </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Arquitectura: Store-and-Forward <li style='margin-bottom: 5px;'>Tabla MAC: 2K con función de aprendizaje automático <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo: 5.6W / 19.11 BTU (encendido), 6.5W / 22.18 BTU (carga completa sin PoE), 82.3W / 280.82 BTU (carga completa con PoE) </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Estándares PoE</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Entrada PoE: IEEE 802.3bt PoE++ Tipo 4 (PD) y PoH (alimentación a través de HDBASE-T) <li style='margin-bottom: 5px;'>IEEE 802.3at PoE+ (tramo final/tramo medio) <li style='margin-bottom: 5px;'>Salida PoE: IEEE 802.3at PoE+ (tramo final) </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Alimentación PoE</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>PoE en el puerto: 50-57V DC, máx. 95W <li style='margin-bottom: 5px;'>Por puerto de salida PoE: 44-55V DC, máx. 30.8W </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Presupuesto de energía</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>75W (máx.) @ 802.3bt PoE++ Tipo 4 <li style='margin-bottom: 5px;'>60W (máx.) @ 802.3bt PoE++ Tipo 3 <li style='margin-bottom: 5px;'>75W (máx.) @ PoH <li style='margin-bottom: 5px;'>25W (máx.) @ 802.3at PoE+ </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características físicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 32 x 87.8 x 135 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 430g </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Contenido del paquete</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>1 x IPOEE174 <li style='margin-bottom: 5px;'>1 x Manual de usuario <li style='margin-bottom: 5px;'>5 x Tapas conectores <li style='margin-bottom: 5px;'>1 x Kit de montaje en pared </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación plug and play sin configuración
Característica 2	Duplica alcance PoE estándar hasta 200 metros
Característica 3	Caja compacta con 5 conectores RJ45 integrados
Característica 4	Inyección de energía sin afectar transmisión de datos
Característica 5	Compatible con estándares PoE 802.3af/at/bt
Característica 6	Solución rentable para extensión de infraestructura